

Link do produktu: <https://megablach.pl/t-18-ocynk-gr-0-50-mm-p-89.html>

T-18 OCYNK gr. 0,50 mm



Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 dni
Kod producenta	6D9F-1952E_20150608123335

Opis produktu


Przed zakupem wymagany jest kontakt telefoniczny w celu ustalenia rodzaju oraz koloru powłoki.

Dachy powyżej 100 m2 dowozimy po dolnym śląsku GRATIS , natomiast koszt transportu mniejszych zamówień ustalany jest indywidualnie .

Towar dostępny na zamówienie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

T-18 to profil uniwersalny stosowany zarówno na elewacje jak i na dachy. Przetłoczenia te charakteryzują się wydajnością szerokości użytkowej w stosunku do szerokości całkowitej. Posiadają w związku z tym rowki kapilarne, które zapewniają szczelność na łączeniach arkuszy. Maksymalna zalecana długość arkusza to 8 mb.

OCYNK - ten rodzaj blach jest obustronnie cynkowany ogniowo w procesie ciągłym, co zabezpiecza rdzeń stalowy przed korozją. Cynk jest metalem odpornym na korozję. Jego cechą charakterystyczną jest „przemieszczanie” się po powierzchni blachy, kiedy to samoistnie pokrywa wszelkie zarysowania. Dodatkowo na powłoce cynkowej tworzy się osad o szczególnych właściwościach - sam będący produktem korozji, ale chroniący przed jej postępowaniem.



ALUCYNK AZ 185 + SPT



GRUBOŚĆ
- 0,50 mm
- 0,70 mm


OCYNK



GRUBOŚĆ
- 0,50 mm
- 0,60 mm
- 0,70 mm
- 1,00 mm



szwedzka stal
SSAB



www.blachdomplus.pl

