

Link do produktu: <https://megablach.pl/tasma-dekarska-bitumiczna-flexbit-300mm-x-10-mb-p-2740.html>



# Taśma dekarska bitumiczna FLEXBIT 300mm x 10 mb

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | <b>123,00 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>100,00 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>0000011741</b> |
| Producent        | <b>EUROVENT</b>   |

## Opis produktu

Bitumiczna taśma dekarska pokryta warstwą aluminium służąca do sklejania i uszczelniania obróbek dekarskich w obszarach dachów płaskich i skośnych. Dostępna w kilku wersjach kolorystycznych. Wykonana na bazie bitumu, bezrozpuszczalnikowa taśma z warstwą aluminium i oddzielającym papierem silikonowym.

**Zalety:**

- Posiada dużą siłę klejenia
- Bezrozpuszczalnikowa
- Wodoszczelna

Znajduje zastosowanie przy sklejaniu i uszczelnianiu obróbek dekarskich w obszarach komina, okien dachowych,

---

ogniomurach, świetlikach, koszach dachowych i elementach wentylacyjnych dachów płaskich i skośnych. Idealnie łączy wszelkiego rodzaju elementy metalowe z innymi tworzywami sztucznymi, betonem oraz cegłą. Chętnie wykorzystywana przy obróbkach kominów i innych elementów wystających ponad połacie dachu.

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Materiał             | bitum, aluminium                   |
| Rozmiar              | 100 mm; 150 mm; 300 mm x 10 mb     |
| Odporność na UV      | odporny                            |
| Temperatura klejenia | od 5°C do 35°C                     |
| Waga rolki           | ca. 1,25 kg; ca. 2 kg; ca. 3,75 kg |
| Karton               | 3 rolki; 2 rolki; 1 rolka          |
| Paleta               | 96 Kartonów                        |

## KARTA TECHNICZNA



### Eurovent FLEXBIT

Bitumiczna taśma dekarska pokryta folią aluminiową.  
Dostępna w kilku wersjach kolorystycznych. Wykonana na bazie bitumu, bezrozpuszczalnikowa taśma z warstwą aluminium i oddzielającym papierem silikonowym.



#### Zalety:

- posiada dużą siłę klejenia
- bezrozpuszczalnikowa
- wodoszczelna
- wysoce odporna na procesy starzenia
- stabilizowana na działanie promieni UV

#### Dane techniczne:

| Parametr                | Wartość                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Materiał                | Klej bitumiczny i folia aluminiowa                                      |
| Rozmiar                 | 100 mm; 150 mm; 300 mm x 10 mb                                          |
| Długość                 | 10 mb/rolka                                                             |
| Grubość                 | 1,0 +/- 0,2 mm                                                          |
| Kolor RAL               | bordowy 3004, ceglasty 8004, brąz 8019, aluminiowy 9006, grafitowy 9007 |
| Odporność na UV         | odporny                                                                 |
| Temperatura klejenia    | od 5°C do 35°C                                                          |
| Odporność temperaturowa | od -30°C do 80°C                                                        |

| Parametr                    | Wartość                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wytrzymałość na rozciąganie | > 200N                                                                                   |
| Wytrzymałość na ogień       | Klasa E                                                                                  |
| Paroprzepuszczalność        | > 1500 m                                                                                 |
| Odporność na rozerwanie     | 20-40 N                                                                                  |
| Waga rolki                  | ca. 1,25 kg; ca. 2 kg; ca. 3,75 kg                                                       |
| Karton                      | 3 rolki (szerokość 100 mm);<br>2 rolki (szerokość 150 mm);<br>1 rolka (szerokość 300 mm) |
| Paleta                      | 96 kartonów                                                                              |

#### Zastosowanie:

Znajduje zastosowanie przy sklejanu i uszczelnianiu obróbek dekarskich w obszarach komina, okien dachowych, ogniomurach, świetlikach, koszach dachowych i elementach wentylacyjnych dachów płaskich i skośnych. Idealnie łączy wszelkiego rodzaju elementy metalowe z innymi tworzywami sztucznymi, betonem oraz cegłą. Chętnie wykorzystywana przy obróbkach kominów i innych elementów wystających ponad połac dachu. Należy pamiętać, aby powierzchnie klejone były wolne od kurzu, tłuszczu i innych zanieczyszczeń. W przypadku wątpliwości co do jakości podłoża które ma być sklezione należy wykonać próbę klejenia. Taśma Eurovent® FLEXBIT odporna jest na procesy starzenia, warunki atmosferyczne, zmiany temperatur i promieniowanie UV.

*Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.*

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: [www.eurovent.pl](http://www.eurovent.pl)

Data aktualizacji: 11/2015

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.  
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

[www.eurovent.pl](http://www.eurovent.pl)

## KARTA TECHNICZNA



### Eurovent FLEXBIT

#### Przechowywanie / transport:

Rolki należy przechowywać w temp. od +10°C do +30°C, w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Rolki należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. Taśmę należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt.

#### Inne zalecenia:

- natychmiast po zakończeniu pracy należy taśmę przyciąć i zwinąć, gdyż po kilku godzinach warstwa bitumiczna mogłaby stwardnieć
- unikać długotrwałego, bezpośredniego kontaktu ze skórą.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

*Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.*

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: [www.eurovent.pl](http://www.eurovent.pl)

Data aktualizacji: 11/2015

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.  
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

[www.eurovent.pl](http://www.eurovent.pl)

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** ALUMINIUM , BRĄZ , CEGŁA , CZERWIEŃ , GRAFIT