

Dane aktualne na dzień: 07-03-2026 10:04

Link do produktu: <https://megablach.pl/tasma-jednostronna-do-sklejania-membran-w-ujemnych-temperaturach-uno-cold-50mm-x-25-mb-p-2745.html>



## Taśma jednostronna do sklejania membran w ujemnych temperaturach UNO COLD 50mm x 25 mb

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>55,99 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>45,52 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>0000004442</b>    |
| Kod EAN          | <b>5905090701910</b> |
| Producent        | <b>EUROVENT</b>      |

Opis produktu

## TAŚMA JEDNOSTRONNA UNO COLD UV

**Jednostronna przezroczysta** taśma do sklejania i reperacji folii paroizolacyjnych i dachowych, membran dachowych oraz uszczelnień przy montażu kominków wentylacyjnych. Zbudowana z folii polietylenowej wzmocnionej włóknem poliestrowym o dużej rozciągliwości, pokryta specjalnym klejem na bazie dyspersji akrylowej. Jest jedyną taśmą klejącą, która może być używana w ujemnych temperaturach.



#### Zalety:

- Ma dużą siłę klejenia
- Montaż w ujemnej temperaturze
- Wzmocniona siatką poliestrową

Stosowana jako taśma do sklejania i reperacji między innymi przy sklejaniu tworzyw sztucznych z produktami na bazie polipropylenu i polietylenu, materiałami wzmocnianymi papierem izolacyjnym, drewnem, elementami metalowymi, płytami gipsowo-kartonowymi czy kamieniem. Idealnie nadaje się do uszczelnia powierzchni przy montażu kominków i elementów wentylacji dachu. Świetnie sprawdza się również przy naprawach wszelkiego rodzaju uszkodzeń takich jak dziury, nacięcia, czy przerwania montażowe a jej przezroczystość daje możliwość kontroli klejenia do powierzchni.

#### Specyfikacja

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Materiał</b>               | <b>polietylen, siatka poliestrowa, klej akrylowy</b> |
| <b>Rozmiar</b>                | <b>50 mm x 25 mb</b>                                 |
| <b>Odporność na UV</b>        | <b>odporny</b>                                       |
| <b>Temperatura stosowania</b> | <b>-5°C</b>                                          |
| <b>Waga rolki</b>             | <b>ca. 0,5 kg</b>                                    |
| <b>Karton</b>                 | <b>12 rolek</b>                                      |
| <b>Paleta</b>                 | <b>720 rolek</b>                                     |