

Link do produktu: <https://megablach.pl/tasma-kominowa-aluminiowa-flex-standard-300mm-x-5-mb-p-2732.html>

## Taśma kominowa aluminiowa FLEX STANDARD - 300mm x 5 mb

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | <b>87,00 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>70,73 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>0000011701</b> |
| Producent        | <b>EUROVENT</b>   |

### Opis produktu

## Taśma aluminiowa kominowa

Samoprzylepna **taśma kominowa** stosowana do wykonywania obróbek wokół kominów, wykuszy i okien dachowych. Zbudowana jest z wysokiej jakości poprzecznie profilowanej **taśmy aluminiowej** i kleju butylowego osłoniętego papierem silikonowym.

### Zalety taśmy kominowej :

Odporna na wodę i mróz  
Elastyczna i łatwa w użyciu  
Odporna na promieniowanie UV

Stosowana jest do wszelkiego rodzaju uszczelnień i połączeń w obrębie dachu, a w szczególności do **obróbki komina**, wykuszy i okien dachowych. Znajduje swoje zastosowanie również przy wykonywaniu połączeń powierzchni dachu i ściany. Nadaje się do stosowania na prawie wszystkich typach pokryć dachowych – dachówkach ceramicznych i betonowych, blachodachówkach, blachach trapezowych, profilowanych blachach aluminiowych itp.

Materiał  
Rozmiar

aluminium, klej butylowy  
300 mm x 5 mb;  
50-450\* mm x 5 mb

Odporność na UV  
Waga rolki  
Karton  
Paleta

odporny  
ca. 3 kg  
1 rolka  
144 rolki

## KARTA TECHNICZNA



### Eurovent FLEX STANDARD

Taśma kominowa z poprzecznie profilowanej blachy aluminiowej i kleju butylowego. Stosowana do wykończeń dekarских, takich jak obróbki komina, wykuszy i okien dachowych. Wykorzystywana również przy połączeniach powierzchni dachu i ściany.



#### Zalety:

- elastyczna i łatwa w użyciu
- odporna na wodę i mróz
- odporna na promieniowanie UV

#### Dane techniczne:

| Parametr       | Wartość                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał       | Aluminium, butyl                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aluminium      | Szerokość: 300 mm<br>Grubość: 0,12 mm                                                                                                                                                                                                                                |
| Taśma butylowa | Wymiar: 290 mm x 1,0 mm,<br>Kolor: czarna, z linerem<br>Gęstość: $1,65 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$<br>Odporność na odrywanie:<br>>25 ( $35 \pm 10$ ) N/24 mm<br>Rozciągaczalnik: nie zawiera<br>Odporność na starzenie: dobra, również<br>w ciepło-wilgotnych warunkach |

| Parametr              | Wartość                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerokość rolki       | 300 mm                                                                                                                              |
| Długość rolki         | 5 mb                                                                                                                                |
| Temperatura aplikacji | Od 5°C do 40°C                                                                                                                      |
| Dostępne kolory       | ceglasty RAL 8004, brąz RAL 8019,<br>czarny RAL 9005, antracyt 7021,<br>kasztan 8015, wiśnia RAL 3011,<br>brąz 8017 (na zamówienie) |
| Opakowanie            | 1 rolka w pudełku<br>144 rolki na palecie                                                                                           |

#### Zastosowanie:

Stosowana jest do wszelkiego rodzaju uszczelnień i połączeń w obrębie dachu, a w szczególności do obróbki komina, wykuszy i okien dachowych. Znajduje swoje zastosowanie również przy wykonywaniu połączeń powierzchni dachu i ściany. Nadaje się do stosowania na prawie wszystkich typach pokryć dachowych – dachówkach ceramicznych i betonowych, blachodachówkach, blachach trapezowych, profilowanych blachach aluminiowych itp.

*Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.*

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: [www.eurovent.pl](http://www.eurovent.pl)

Data aktualizacji: 01/2016

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.  
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

[www.eurovent.pl](http://www.eurovent.pl)

## Eurovent FLEX STANDARD

### Montaż

Powierzchnia montażu musi być dobrze oczyszczona, czysta i sucha. Odkleić liner ochronny, w odpowiednim miejscu umieścić taśmę i docisnąć.

### Bezpieczeństwo

W miarę możliwości unikać długotrwałego, bezpośredniego kontaktu butylu ze skórą. Przed przerwą w pracy lub jej końcem umyć ręce.

### Przechowywanie / transport:

Rollki należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Rollki wykonane są częściowo z elastycznej blachy aluminiowej, dlatego zaleca się przechowywać w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach. Chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. Taśmę należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

*Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.*

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: [www.eurovent.pl](http://www.eurovent.pl)

Data aktualizacji: 01/2016

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.  
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

[www.eurovent.pl](http://www.eurovent.pl)

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** BRĄZ , CEGŁA , CIEMNY BRĄZ , CZERWIEŃ , GRAFIT , KASZTAN , CZARNY