

Link do produktu: <https://megablach.pl/tasma-kominowa-flex-epdm-300mm-x-5-mb-p-2737.html>



Taśma kominowa FLEX EPDM - 300mm x 5 mb

Cena brutto	271,00 zł
Cena netto	220,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000011715
Producent	EUROVENT

Opis produktu

Taśma kominowa FLEX EPDM

Samoprzylepna **taśma kominowa EPDM** to wysokiej jakości produkt, przeznaczony do wykonywania obróbek wokół kominów, wykuszy oraz okien dachowych. Konstrukcja taśmy opiera się na wytrzymałej siatce zbrojeniowej, warstwie EPDM oraz kleju butylowego, zabezpieczonego papierem silikonowym.

Zalety taśmy do obróbek EPDM:

- **Odporność na wodę i mróz:** Taśma jest doskonale przystosowana do trudnych warunków atmosferycznych, co gwarantuje jej długotrwałą skuteczność.
- **Elastyczność i łatwość w użyciu:** Produkt jest niezwykle elastyczny, co ułatwia jego aplikację nawet na skomplikowanych powierzchniach.
- **Odporność na promieniowanie UV:** Dzięki odporności na promieniowanie UV, taśma nie traci swoich właściwości nawet przy długotrwałej ekspozycji na słońce.

Zastosowanie taśm kominowych:

Taśma kominowa EPDM jest wszechstronnym rozwiązaniem do wszelkiego rodzaju uszczelnień i połączeń w obrębie dachu. Jest szczególnie polecana do obróbki:

- Kominów
- Wykusy
- Okien dachowych

Dodatkowo, znajduje swoje zastosowanie przy wykonywaniu połączeń powierzchni dachu i ściany. **Taśma EPDM** jest kompatybilna z niemal wszystkimi typami pokryć dachowych, w tym:

- Dachówki ceramiczne i betonowe
- Blachodachówki
- Blachy trapezowe
- Profilowane blachy aluminiowe

Dzięki swojej wszechstronności i doskonałym właściwościom, taśma kominowa EPDM samoprzylepna stanowi niezastąpiony element wyposażenia każdego profesjonalnego dekarza.

Materiał	siatka zbrojeniowa, warstwa EPDM, klej butylowy
Rozmiar	300 mm x 5 mb
Odporność na UV	odporny
Waga rolki	ca. 5,1 kg
Karton	1 rolka
Paleta	144 rolki

KARTA TECHNICZNA



Eurovent FLEX EPDM

Samoprzylepna taśma kominowa stosowana do wykonywania obróbek wokół kominów, wykuszy i okien dachowych. Zbudowana jest z wysokiej jakości siatki zbrojeniowej, warstwy EPDM i kleju butylowego osłoniętego papierem silikonowym.



Zalety:

- elastyczna i łatwa w użyciu
- odporna na wodę i mróz
- odporna na promieniowanie UV

Dane techniczne:

Parametr	Wartość
Materiał	Siatka zbrojeniowa, warstwa EPDM, klej butylowy
EPDM	Grubość: 1,6 mm
Osłona	2 perforowane linery ułatwiające montaż
Odporność temperaturowa	od -30°C do +90°C

Parametr	Wartość
Szerokość rolki	300 mm
Długość rolki	5 mb
Temperatura aplikacji	Od 5°C do 40°C
Dostępne kolory	ceglasty RAL 8004, brąz RAL 8019, czarny RAL 9005
Opakowanie	1 rolka w pudełku 144 rolki na palecie

Zastosowanie:

Stosowana jest do wszelkiego rodzaju uszczelnień i połączeń w obrębie dachu, a w szczególności do obróbki komina, wykuszy i okien dachowych. Znajduje swoje zastosowanie również przy wykonywaniu połączeń powierzchni dachu i ściany. Nadaje się do stosowania na prawie wszystkich typach pokryć dachowych – dachówkach ceramicznych i betonowych, blachodachówkach, blachach trapezowych, profilowanych blachach aluminiowych itp.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 01/2016

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

www.eurovent.pl

KARTA TECHNICZNA



Eurovent FLEX EPDM

Montaż

Powierzchnia montażu musi być dobrze oczyszczona, czysta i sucha. Odkleić liner ochronny, w odpowiednim miejscu umieścić taśmę i docisnąć.

Bezpieczeństwo

W miarę możliwości unikać długotrwałego, bezpośredniego kontaktu butylu ze skórą. Przed przerwą w pracy lub jej końcem umyć ręce.

Przechowywanie / transport:

Rollki należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Rollki wykonane są częściowo z elastycznej blachy aluminiowej, dlatego zaleca się przechowywać w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach. Chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. Taśmę należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 01/2016

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

www.eurovent.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: BRĄZ , CEGŁA , GRAFIT , CZARNY