

Link do produktu: <https://megablach.pl/tasma-kominowa-olowiana-flex-flat-pb-300mm-x-5-mb-gr-0-40-mm-p-2736.html>



Taśma kominowa ołowiana FLEX FLAT PB - 300mm x 5 mb - gr. 0,40 mm

Cena brutto	279,45 zł
Cena netto	227,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000011708
Producent	EUROVENT

Opis produktu

Samoprzylepna ołowiana taśma kominowa stosowana do wykonywania obróbek wokół kominów, wykuszy i okien dachowych. Zbudowana jest z wysokojakościowej płaskiej blachy ołowianej i kleju butylowego osłoniętego papierem silikonowym.

Zalety:

Elastyczna i łatwa w użyciu
Odporna na wodę i mróz
Odporna na promieniowanie UV

Stosowana jest do wszelkiego rodzaju uszczelnień i połączeń w obrębie dachu, a w szczególności do obróbki komina, wykuszy i okien dachowych. Znajduje swoje zastosowanie również przy wykonywaniu połączeń powierzchni dachu i ściany. Nadaje się do stosowania na prawie wszystkich typach pokryć dachowych – dachówkach ceramicznych i betonowych, blachodachówkach, blachach trapezowych, profilowanych blachach aluminiowych itp.

Materiał	ołów, klej butylowy
Rozmiar	300 mm x 5 mb
Odporność na UV	odporny
Temperatura klejenia	od 5°C do 40°C
Waga rolki	ca. 11,5 kg
Karton	1 rolka
Paleta	60 rolek

KARTA TECHNICZNA



Eurovent FLEX FLAT PB

Samoprzylepna ołowiana taśma kominowa stosowana do wykonywania obróbek wokół kominów, wykuszy i okien dachowych. Wykorzystywana również przy połączeniach powierzchni dachu i ściany. Zbudowana jest z wysokojakościowej płaskiej blachy ołowianej i kleju butylowego osłoniętego papierem silikonowym.



Zalety:

- elastyczna i łatwa w użyciu
- odporna na wodę i mróz
- odporna na promieniowanie UV

Dane techniczne:

Parametr	Wartość
Materiał	Ołów, butyl
Ołów	Szerokość: 300 mm Grubość: 0,40 mm
Taśma butylowa	Wymiar: 290 mm x 1,0 mm, Kolor: czarna, z linerem Gęstość: $1,65 \pm 0,05$ g/cm ³ Odporność na odrywanie: >25 (35 $\pm$ 10) N/24mm Rozcieńczalniki: nie zawiera Odporność na starzenie: dobra, również w ciepło-wilgotnych warunkach

Parametr	Wartość
Szerokość rolki	300 mm
Długość rolki	5 mb
Temperatura aplikacji	Od 5°C do 40°C
Dostępne kolory	Ceglasty RAL 8004, brąz RAL 8019, czarny RAL 9005, antracyt 7021
Opakowanie	1 rolka w pudełku 60 rolki na palecie

Zastosowanie:

Stosowana jest do wszelkiego rodzaju uszczelnień i połączeń w obrębie dachu, a w szczególności do obróbki komina, wykuszy i okien dachowych. Znajduje swoje zastosowanie również przy wykonywaniu połączeń powierzchni dachu i ściany. Nadaje się do stosowania na prawie wszystkich typach pokryć dachowych – dachówkach ceramicznych i betonowych, blachodachówkach, blachach trapezowych, profilowanych blachach aluminiowych itp.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 01/2016

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

www.eurovent.pl

KARTA TECHNICZNA



Eurovent **FLEX FLAT PB**

Montaż:

Powierzchnia montażu musi być dobrze oczyszczona, czysta i sucha. Odkleić liner ochronny, w odpowiednim miejscu umieścić taśmę i docisnąć.

Bezpieczeństwo:

W miarę możliwości unikać długotrwałego, bezpośredniego kontaktu butylu ze skórą. Przed przerwą w pracy lub jej końcem umyć ręce.

Przechowywanie / transport:

Rolki należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Rolki wykonane są częściowo z elastycznej blachy ołowianej, dlatego zaleca się przechowywać w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach. Chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. Taśmę należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 01/2016

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

www.eurovent.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: BRĄZ , CEGŁA , CIEMNY BRĄZ , GRAFIT , CZARNY