

Link do produktu: <https://megablach.pl/tasma-kominowa-olowiana-flex-super-pb-300mm-x-5-mb-gr-0-4-mm-p-2735.html>



Taśma kominowa ołowiana FLEX SUPER PB - 300mm x 5 mb gr. 0,4 mm

Cena brutto	335,15 zł
Cena netto	272,48 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000011705
Producent	EUROVENT

Opis produktu

FLEX SUPER PB

Taśma kominowa ołowiana Eurovent® FLEX SUPER Pb, samoprzylepna z pogrubioną warstwą blachy ołowianej, stosowana do wykonywania obróbek wokół kominów, wykuszy i okien dachowych. Wykorzystywana również przy połączeniach powierzchni dachu i ściany. Zbudowana jest z wysokiej jakościowej profilowanej charakterystycznym wzorem blachy ołowianej o grubości 0,40 mm i kleju butylowego osłoniętego papierem silikonowym.

Zalety

- odporna na promieniowanie UV
- odporna na wodę i mróz
- elastyczna i łatwa w użyciu
- silnie przylegająca

Taśma kominowa ołowiana Eurovent® FLEX SUPER Pb stosowana jest do wszelkiego rodzaju uszczelnień i połączeń w obrębie dachu, a w szczególności do obróbki komina, wykuszy i okien dachowych. Znajduje swoje zastosowanie również przy wykonywaniu połączeń powierzchni dachu i ściany. Nadaje się do stosowania na prawie wszystkich typach pokryć dachowych – dachówkach ceramicznych i betonowych, blachodachówkach, blachach trapezowych, profilowanych blachach aluminiowych itp.

KARTA TECHNICZNA

Eurovent **FLEX SUPER PB**

Samoprzylepna taśma kominowa z pogrubionej warstwy ołowiu stosowana do wykonywania obróbek wokół kominów, wykuszy i okien dachowych. Wykorzystywana również przy połączeniach powierzchni dachu i ściany. Zbudowana jest z wysokiej jakości profilowanej charakterystycznym wzorem blachy ołowianej i kleju butylowego.



PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Materiał		Ołów, butyl
Szerokość rolki	[mm]	300
Długość rolki	[mb]	5
Aluminium	[mm]	Szerokość: 300 Grubość: 0,40
Butyl		Wymiary: 290 x 1,0 mm Kolor: Czarny Gęstość: $1,65 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$ Odporność na odrywanie: > 25 (35 ± 10) N/24 mm Rozcieńczalniki: nie zawiera Odporność na starzenie: dobra, również w ciepło-wilgotnych warunkach
Kolor	[RAL]	ceglasty 8004, brąz 8019, brąz 8017, czarny 9005, antracyt 7021
Karton	[sztuk]	1
Paleta	[sztuk]	60

Zalety:

- Elastyczna i łatwa w użyciu
- Odporna na wodę i mróz
- Odporna na promieniowanie UV
- Silnie przylegająca

Eurovent FLEX SUPER PB

Zastosowanie:

Stosowana do wszelkiego rodzaju uszczelnień i połączeń w obrębie dachu, a w szczególności do obróbki komina, wykuszy i okien dachowych. Wykorzystywana również przy wykonywaniu połączeń powierzchni dachu i ściany. Nadaje się do stosowania na większości pokryć dachowych — dachówkach ceramicznych i betonowych, blachodachówkach, blachach trapezowych, profilowanych blachach aluminiowych itp.

Montaż:

Powierzchnia montażu musi być dobrze oczyszczona, czysta i sucha. Odkleić liner ochronny, w odpowiednim miejscu umieścić taśmę i docisnąć.

Bezpieczeństwo:

W miarę możliwości unikać długotrwałego, bezpośredniego kontaktu butylu ze skórą. Po zakończeniu zaleca się umycie rąk.

Przechowywanie / transport:

Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Produkt pod dużym ciężarem może ulec odkształceniu, deformacji. Produkt wykonany częściowo z elastycznej blachy aluminiowej, dlatego zaleca się przechowywanie w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach. Nie zaleca się piętrowania wyrobu z innymi ciężkimi produktami (zarówno w transporcie jak i składowaniu). Zaleca się przewóz krytymi środkami transportu, zabezpieczony przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 02/2017

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: BRĄZ , CEGŁA , CIEMNY BRĄZ , GRAFIT , CZARNY