

Link do produktu: <https://megablach.pl/termolep-d-c-klej-dyspersyjny-do-betonu-architektonicznego-stono-5-kg-p-4176.html>



## TERMOLEP D-C Klej dyspersyjny do betonu architektonicznego STONO - 5 kg

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena             | <b>69,42 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>7 - 14 dni</b> |
| Numer katalogowy | <b>0000007346</b> |
| Producent        | <b>KOSBUD</b>     |

### Opis produktu

paleta barw



### Klej dwuskładnikowy TERMOLEP D-C

#### Dostępne opakowania 5 kg lub 15 kg

Klej cementowo-dyspersyjny. Składa się z mieszaniny cementowo-mineralnej oraz mieszaniny dyspersyjnej, które po proporcjonalnym wymieszananiu tworzą szybko wiążący klej do stosowania w wielu pracach budowlanych. Doskonały do przyklejania ceramiki oraz produktów, które wymagają szybkiego i mocnego wiązania. Zalecany do mocowania elastycznych okładzin. Dzięki szybkiemu wiązaniu przyklejone okładziny są mniej narażone na odpajanie się od powierzchni co może mieć miejsce przy zastosowaniu klejów dyspersyjnych. Woda zawarta w mieszaninie zostaje zużyta do reakcji chemicznej, dzięki czemu ryzyko szybkiego gromadzenia się pary wodnej jest zmniejszone do minimum. Należy pamiętać, aby fugę pomiędzy okładzinami utworzyć z kleju dyspersyjnego Termolep-D. Wyprowadzenie fug z kleju cementowo-dyspersyjnego może skutkować pojawieniem się wsoleń.

---

Zużycie:

w przypadku przyklejania styropianu: 4,0-5,0 kg/m<sup>2</sup>

w przypadku przyklejania deski TABULO/STONO/KLINKIERO: 1,8-2,2 kg/m<sup>2</sup>

### **Przygotowanie produktu**

Przed użyciem należy dokładnie połączyć ze sobą dwie części suchą z mokrą w fabrycznym opakowaniu i przemieszać za pomocą mieszadła wstęgowego do uzyskania jednnorodnej konsystencji.

Aby ułatwić pracę wykonawczą i uniknąć pomyłek z rozważaniem składnika A i B klej dostępny jest w 5kg i 15kg opakowaniach. Pamiętaj aby całość składnika ciekłego wymieszać z całością składnika suchego.

### **Przygotowanie podłoża**

Powierzchnia powinna być czysta, trwała, nośna, związana i wysezonowana oraz zagruntowana GRUNLITEM. Stare warstwy o słabej przyczepności, należy zagruntować wcześniej GRUNLITEM-G.

### **Nakładanie masy - przyklejanie okładzin elastycznych**

Klej nakładać na wyschnięte podłoże pacą zębatą 4mm, tak aby pasma spod pacy układały się prostopadle do klejonej deski, cegły. Dzięki szybkiemu wiązaniu przyklejone okładziny są mniej narażone na odspajanie się od powierzchni, co może mieć miejsce przy zastosowaniu klejów dyspersyjnych. Woda zawarta w mieszaninie zostaje zużyta do reakcji chemicznej, dzięki czemu ryzyko szybkiego gromadzenia się pary wodnej jest zmniejszone do minimum. Należy pamiętać, aby fugę pomiędzy okładzinami utworzyć z kleju dyspersyjnego Termolep -D. Wyprowadzenie fug z kleju cementowo-dyspersyjnego może skutkować pojawieniem się wsoleń.

W zależności od warunków atmosferycznych, klej nałożyć na taką powierzchnię aby zdążyć nakleić imitację betonu , cegły lub deski i nie dopuścić do jego przyschnięcia. Nie wolno rozcieńczać kleju wodą.

### **WARUNKI WYKONANIA**

Optimalny zakres zastosowania: +5°C do +25°C. Na zewnątrz nie prowadzić prac w bezpośrednim nasłonecznieniu, podczas opadów i mrozów.

### **ZUŻYCIE**

w przypadku przyklejania styropianu: 4,0 – 5,0 kg/m<sup>2</sup>

w przypadku przyklejania deski TABULO/STONO/KLINKIERO: 1,8 – 2,2 kg/m<sup>2</sup>

### **PRZECHOWYWANIE**

Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych pojemnikach. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem.