

Link do produktu: <https://megablach.pl/termolep-d-klej-dyspersyjny-do-deski-tabulo-10-kg-p-3065.html>



TERMOLEP-D Klej dyspersyjny do deski TABULO - 10 kg

Cena brutto	179,41 zł
Cena netto	145,86 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	0000004256
Producent	KOSBUD

Opis produktu

PROSZĘ O PRZEMYŚLANE ZAKUPY.

TOWAR PRODUKOWANY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE I NIE PODLEGA ZWROTOWI.

Klej dyspersyjny TERMOLEP-D

Gotowa do użycia dyspersyjna masa klejowa przeznaczona do przyklejania okładzin elastycznych TABULO, KLINKIERO i STONO oraz płyt styropianowych w systemie ociepleń KOSBUD SYSTEM. Klej może być również stosowany jako klej do mocowania okładzin dekoracyjnych na takich podłożach jak: tynki strukturalne w systemach ociepleń budynków, tynki gipsowe, cementowo-wapienne, powierzchnie betonowe, jastrychy, płyty gipsowo-kartonowe.

Zużycie:

w przypadku przyklejania styropianu: 4,0-5,0 kg/m²

w przypadku przyklejania deski TABULO/STONO/KLINKIERO: 1,8-2,2 kg/m²



Przygotowanie produktu

Przed użyciem klej należy dokładnie przemieszać za pomocą mieszadła wstęgowego do uzyskania jednorodnej konsystencji.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia powinna być czysta, trwała, nośna, związana i wysezonowana oraz zagruntowana GRUNLITEM. Stare warstwy o słabej przyczepności, należy zagruntować wcześniej GRUNLITEM-G

Nakładanie masy - przyklejanie okładzin elastycznych

Klej nakładać na wyschnięte podłoże pacą zębatą 4mm, tak aby pasma spod pacy układały się prostopadłe do klejonej deski, cegły. W zależności od warunków atmosferycznych, klej nałożyć na taką powierzchnie aby zdążyć nakleić deskę, cegłę i nie dopuścić do jego przyschnięcia. Nie wolno rozcieńczać kleju wodą.

-
- [Wskazówki wykonawcze](#)

WARUNKI WYKONANIA

Optymalny zakres zastosowania: +10°C do +25°C. Na zewnątrz nie prowadzić prac w bezpośrednim nasłonecznieniu, podczas opadów i mrozów.

ZUŻYCIE

w przypadku przyklejania styropianu: 4,0 – 5,0 kg/m²

w przypadku przyklejania deski TABULO/STONO/KLINKIERO: 1,8 – 2,2 kg/m²

- [Uwagi i zalecenia](#)

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych pojemnikach. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

OPAKOWANIA

Jednostkowe: wiaderko 5 kg, 10 kg, 20 kg

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Zagruntuj ścianę środkiem gruntującym typu GRUNLIT.
2. Laserową poziomicą odrysuj linie poziomu.
3. Za pomocą pacy zębatej 4 mm nanieś klej dyspersyjny TERMOLEP-D
4. Przy pomocy kąta utnij odmierzony odcinek deski elewacyjnej TABULO.
5. Przyklej deskę elewacyjną TABULO.
6. Za pomocą krzyżyka do glazury ustaw szerokość fugi.
7. Za pomocą mokrej szmatki owiniętej wokół palca zbierz nadmiar kleju, jednocześnie formując półokrągłe wgłębienie w fudze.
8. Nanieś lakierobejcę na fugi i narożniki nadając im intensywny kolor.
9. Zabezpiecz powłokę impregnatem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

KOSBUD Kolor: Biały , Brązowy , Grafitowy , Venge , Jasny Dąb