

Link do produktu: <https://megablach.pl/termolep-d-klej-dyspersyjny-do-deski-tabulo-20-kg-p-3064.html>



## TERMOLEP-D Klej dyspersyjny do deski TABULO - 20 kg

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | <b>336,39 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>273,49 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>  |
| Numer katalogowy | <b>0000006294</b> |
| Producent        | <b>KOSBUD</b>     |

### Opis produktu

**PROSZĘ O PRZEMYŚLANE ZAKUPY.**

**TOWAR PRODUKOWANY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE I NIE PODLEGA ZWROTOWI.**

### Klej dyspersyjny TERMOLEP-D

Gotowa do użycia dyspersyjna masa klejowa przeznaczona do przyklejania okładzin elastycznych TABULO, KLINKIERO i STONO oraz płyt styropianowych w systemie ociepleń KOSBUD SYSTEM. Klej może być również stosowany jako klej do mocowania okładzin dekoracyjnych na takich podłożach jak: tynki strukturalne w systemach ociepleń budynków, tynki gipsowe, cementowo-wapienne, powierzchnie betonowe, jastrychy, płyty gipsowo-kartonowe.

Zużycie:

w przypadku przyklejania styropianu: 4,0-5,0 kg/m<sup>2</sup>

w przypadku przyklejania deski TABULO/STONO/KLINKIERO: 1,8-2,2 kg/m<sup>2</sup>



### Przygotowanie produktu

Przed użyciem klej należy dokładnie przemieszać za pomocą mieszadła wstęgowego do uzyskania jednolitej konsystencji.

### Przygotowanie podłoża

Powierzchnia powinna być czysta, trwała, nośna, związana i wysezonowana oraz zagruntowana GRUNLITEM. Stare warstwy o słabej przyczepności, należy zagruntować wcześniej GRUNLITEM-G

### Nakładanie masy - przyklejanie okładzin elastycznych

---

Klej nakładać na wyschnięte podłoże pacą zębatą 4mm, tak aby pasma spod pacy układały się prostopadle do klejonej deski, cegły. W zależności od warunków atmosferycznych, klej nałożyć na taką powierzchnię aby zdążyć nakleić deskę, cegłę i nie dopuścić do jego przyschnięcia. Nie wolno rozcieńczać kleju wodą.

- [Wskazówki wykonawcze](#)

#### **WARUNKI WYKONANIA**

Optimalny zakres zastosowania: +10°C do +25°C. Na zewnątrz nie prowadzić prac w bezpośrednim nasłonecznieniu, podczas opadów i mrozów.

#### **ZUŻYCIE**

w przypadku przyklejania styropianu: 4,0 – 5,0 kg/m<sup>2</sup>

w przypadku przyklejania deski TABULO/STONO/KLINKIERO: 1,8 – 2,2 kg/m<sup>2</sup>

- [Uwagi i zalecenia](#)

#### **PRZECHOWYWANIE**

Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych pojemnikach. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

#### **OPAKOWANIA**

Jednostkowe: wiaderko 5 kg, 10 kg, 20 kg

#### **INSTRUKCJA MONTAŻU**

---

1. Zagruntuj ścianę środkiem gruntującym typu GRUNLIT.

2. Laserową poziomicą odrysuj linie poziomu.

3. Za pomocą pacy zębatej 4 mm nanieś klej dyspersyjny TERMOLEP-D

4. Przy pomocy kąta utnij odmierzony odcinek deski elewacyjnej TABULO.

5. Przyklej deskę elewacyjną TABULO.

---

6. Za pomocą krzyżyka do glazury ustaw szerokość fugi.

7. Za pomocą mokrej szmatki owiniętej wokół palca zbierz nadmiar kleju, jednocześnie formując półokrągłe wgłębienie w fudze.

8. Nanieś lakierobejcę na fugi i narożniki nadając im intensywny kolor.

9. Zabezpiecz powłokę impregnatem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

---

**KOSBUD Kolor:** Biały , Brązowy , Grafitowy , Venge , Jasny Dąb