

Link do produktu: <https://megablach.pl/termolep-d-klej-dyspersyjny-do-plytek-klinkiero-10-kg-p-3137.html>



TERMOLEP-D Klej dyspersyjny do płytek KLINKIERO - 10 kg

Cena brutto	179,41 zł
Cena netto	145,86 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 - 14 dni
Producent	KOSBUD

Opis produktu

PROSZĘ O PRZEMYŚLANE ZAKUPY.

TOWAR PRODUKOWANY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE I NIE PODLEGA ZWROTOWI.

Klej dyspersyjny TERMOLEP-D

Gotowa do użycia dyspersyjna masa klejowa przeznaczona do przyklejania okładzin elastycznych TABULO, KLINKIERO i STONO oraz płyt styropianowych w systemie ociepleń KOSBUD SYSTEM. Klej może być również stosowany jako klej do mocowania okładzin dekoracyjnych na takich podłożach jak: tynki strukturalne w systemach ociepleń budynków, tynki gipsowe, cementowo-wapienne, powierzchnie betonowe, jastrychy, płyty gipsowo-kartonowe.

Zużycie:

w przypadku przyklejania styropianu: 4,0-5,0 kg/m²

w przypadku przyklejania deski TABULO/STONO/KLINKIERO: 1,8-2,2 kg/m²



Przygotowanie produktu

Przed użyciem klej należy dokładnie przemieszać za pomocą mieszadła wstęgowego do uzyskania jednnorodnej konsystencji.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia powinna być czysta, trwała, nośna, związana i wysezonowana oraz zagruntowana [GRUNLITEM](#). Stare warstwy o słabej przyczepności, należy zagruntować wcześniej [GRUNLITEM-G](#).

Nakładanie masy - przyklejanie okładzin elastycznych

Klej nakładać na wyschnięte podłoże pacą zębatą 4mm, tak aby pasma spod pacy układały się prostopadle do klejonej deski, cegły. W zależności od warunków atmosferycznych, klej nałożyć na taką powierzchnie aby zdążyć nakleić deskę, cegłę i nie dopuścić do jego przyschnięcia. Nie wolno rozcieńczać kleju wodą.

- [Wskazówki wykonawcze](#)

WARUNKI WYKONANIA

Optimalny zakres zastosowania: +10°C do +25°C. Na zewnątrz nie prowadzić prac w bezpośrednim nasłonecznieniu, podczas opadów i mrozów.

ZUŻYCIE

w przypadku przyklejania styropianu: 4,0 – 5,0 kg/m²

w przypadku przyklejania deski TABULO/STONO/KLINKIERO: 1,8 – 2,2 kg/m²

- [Uwagi i zalecenia](#)

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych pojemnikach. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

OPAKOWANIA

Jednostkowe: wiaderko 5 kg, 10 kg, 20 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

KOSBUD Kolor: Beżowy , Biały , Grafitowy , Szary , Szara zieleń