

Link do produktu: <https://megablach.pl/topdach-membrana-dachowa-100-gm2-75m2-p-3766.html>



TOPDACH Membrana Dachowa 100 g/m2 - 75m2

Cena brutto	183,75 zł
Cena netto	149,39 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000005224
Kod producenta	0000005224
Kod EAN	5905090701682
Producent	TOPDACH
Gramatura	100

Opis produktu

TOPDACH Membrana Dachowa 100 g/m2 - 75m2

- **Gramatura:** 100 g/m²
- **Wymiar rolki:** 1,5 m x 50 mb = 75 m²

Membrana dachowa TOPDACH

Topdach® to innowacyjna **trójwarstwowa** membrana **dachowa**, która doskonale sprawdza się w budownictwie przy realizacji dachów **spadzystych** wentylowanych. Charakteryzuje się wyjątkową **paroprzepuszczalnością** oraz posiada specjalne dodatki **stabilizacyjne**, dzięki którym **odporność** na promieniowanie **UV** utrzymuje się przez 3 miesiące. To istotna cecha, umożliwiająca elastyczne planowanie prac montażowych pokrycia dachowego.

Zastosowanie **membrany Topdach®** jest wszechstronne. Idealnie sprawdza się jako wstępne krycie do **dachów** spadzystych, ocieplonych i wentylowanych. Doskonale nadaje się także do **renowacji** dachu i poddasza, szczególnie w technologii **odwróconej**. Produktem wyróżniającym się jest brak konieczności stosowania **szczeliny** wentylacyjnej między **membraną** a izolacją termiczną, co pozwala na bezpośredni kontakt z materiałami takimi jak wełna mineralna czy szklana. Dodatkowo Topdach® może pełnić funkcję produktu wiatroizolacyjnego do ścian budynków.

Dzięki swoim zaletom i uniwersalności zastosowania, **membrana Topdach®** stanowi niezawodne rozwiązanie w różnorodnych projektach budowlanych, gdzie kluczowe są nie tylko parametry techniczne, ale także trwałość i ochrona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Specyfikacja membrany dachowej

- Gramatura ok. 100 g/m²

-
- Paroprzepuszczalność 3000 g/m²/24h
 - Wartość Sd Sd = ca. 0,02 m
 - Odporność na UV 3 miesiące*
 - Rozmiar rolki 1,5 m x 50 mb = 75 m²
 - Reakcja na ogień F
 - Wodoszczelność W1
 - Wytrzymałość na zerwanie MD ≥ 170 N/50 mm (+/- 70 N/50 mm)
 - Wytrzymałość na zerwanie CD ≥ 90 N/50 mm (+/- 50 N/50 mm)
 - Wydłużenie MD $\leq 80\%$
 - Wydłużenie CD $\leq 80\%$
 - Odporność na rozdzielanie MD ≥ 90 N (+/-80 N)
 - Odporność na rozdzielanie CD ≥ 100 N (+/-90 N)
 - Elastyczność przy niskiej temperaturze at -20 °C Potwierdzona
 - Zmiana wytrzymałości na zerwanie MD
 - Zmiana wytrzymałości na zerwanie CD
 - Zmiana wydłużenia MD $\leq 80\%$
 - Zmiana wydłużenia CD $\leq 80\%$
 - Substancje szkodliwe Nie zawiera

