

Link do produktu: <https://megablach.pl/topdach-membrana-dachowa-100-gm2-75m2-p-3766.html>



TOPDACH Membrana Dachowa 100 g/m² - 75m²

Cena brutto	183,75 zł
Cena netto	149,39 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000005224
Kod producenta	0000005224
Producent	TOPDACH
Gramatura	100

Opis produktu

TOPDACH Membrana Dachowa 100 g/m² - 75m²

- **Gramatura:** 100 g/m²
- **Wymiar rolki:** 1,5 m x 50 mb = 75 m²

Membrana dachowa TOPDACH

Topdach® to innowacyjna **trójwarstwowa** membrana **dachowa**, która doskonale sprawdza się w budownictwie przy realizacji dachów **spadzystych** wentylowanych. Charakteryzuje się wyjątkową **paroprzepuszczalnością** oraz posiada specjalne dodatki **stabilizacyjne**, dzięki którym **odporność** na promieniowanie **UV** utrzymuje się przez 3 miesiące. To istotna cecha, umożliwiającą elastyczne planowanie prac montażowych pokrycia dachowego.

Zastosowanie **membrany Topdach®** jest wszechstronne. Idealnie sprawdza się jako wstępne krycie do **dachów** spadzystych, ocieplonych i wentylowanych. Doskonale nadaje się także do **renowacji** dachu i poddasza, szczególnie w technologii **odwróconej**. Produktem wyróżniającym się jest brak konieczności stosowania **szczeliny** wentylacyjnej między **membraną** a izolacją termiczną, co pozwala na bezpośredni kontakt z materiałami takimi jak wełna mineralna czy szklana. Dodatkowo Topdach® może pełnić funkcję produktu wiatroizolacyjnego do ścian budynków.

Dzięki swoim zaletom i uniwersalności zastosowania, **membrana Topdach®** stanowi niezawodne rozwiązanie w różnorodnych projektach budowlanych, gdzie kluczowe są nie tylko parametry techniczne, ale także trwałość i ochrona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Specyfikacja membrany dachowej

- Gramatura ok. 100 g/m²
- Paroprzepuszczalność 3000 g/m²/24h
- Wartość Sd Sd = ca. 0,02 m

-
- Odporność na UV 3 miesiące*
 - Rozmiar rolki 1,5 m x 50 mb = 75 m²
 - Reakcja na ogień F
 - Wodoszczelność W1
 - Wytrzymałość na zerwanie MD ≥ 170 N/50 mm (+/- 70 N/50 mm)
 - Wytrzymałość na zerwanie CD ≥ 90 N/50 mm (+/- 50 N/50 mm)
 - Wydłużenie MD $\leq 80\%$
 - Wydłużenie CD $\leq 80\%$
 - Odporność na rozdzielanie MD ≥ 90 N (+/-80 N)
 - Odporność na rozdzielanie CD ≥ 100 N (+/-90 N)
 - Elastyczność przy niskiej temperaturze at -20 °C Potwierdzona
 - Zmiana wytrzymałości na zerwanie MD
 - Zmiana wytrzymałości na zerwanie CD
 - Zmiana wydłużenia MD $\leq 80\%$
 - Zmiana wydłużenia CD $\leq 80\%$
 - Substancje szkodliwe Nie zawiera

