

Link do produktu: <https://megablach.pl/topdach-membrana-dachowa-125-gm2-75m2-p-3767.html>

TOPDACH Membrana Dachowa 125 g/m2 - 75m2

Cena brutto	236,25 zł
Cena netto	192,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000004038
Kod producenta	0000004038
Kod EAN	5905090701712
Producent	TOPDACH
Gramatura	125

Opis produktu

TOPDACH Membrana Dachowa 125 g/m2 - 75m2

- **Gramatura:** 125 g/m²
- **Wymiar rolki:** 1,5 m x 50 mb = 75 m²

Membrana dachowa TOPDACH

Topdach 125 to trójwarstwowa **membrana dachowa** o doskonałych właściwościach **paroprzepuszczalnych**, dedykowana do zastosowań w budownictwie przy dachach **spadzystych** wentylowanych. Dzięki specjalnym dodatkom **stabilizacyjnym** membrana **Topdach** utrzymuje odporność na promieniowanie **UV** przez okres trzech miesięcy, co umożliwia elastyczne opóźnienie montażu ostatecznego pokrycia dachowego.

Główne zastosowanie membrany **Topdach** obejmuje funkcję **wstępnego krycia** dla dachów spadzystych, zwłaszcza tych ocieplanych i wentylowanych.

Doskonale sprawdza się również w procesach **renowacji** dachu i poddasza, szczególnie w technologii **odwróconej**. Cenną cechą jest brak konieczności stosowania **szczeliny wentylacyjnej** między membraną a izolacją termiczną, co pozwala na bezpośredni kontakt z materiałami izolacyjnymi, takimi jak wełna mineralna czy szklana. Ponadto Topdach **membrana dachowa 125** może być efektywnie używany jako produkt wiatroizolacyjny do ścian budynków.

Membrana Topdach 125 wyróżnia się nie tylko wysoką **paroprzepuszczalnością**, ale także **stabilnością** i skuteczną ochroną przed promieniowaniem UV. Dzięki tym właściwościom stanowi niezawodne rozwiązanie do różnorodnych projektów **dachowych**, zapewniając nie tylko funkcjonalność, ale także trwałość i ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi

Specyfikacja membrany dachowej TOPDACH

- Gramatura ok. 125 g/m² (±5%)
- Paroprzepuszczalność 3000 g/m²/24h
- Wartość Sd Sd = ca. 0,02 m
- Odporność na UV 3 miesiące*
- Rozmiar rolki 1,5 m x 50 mb = 75 m²
- Reakcja na ogień F
- Wodoszczelność W1
- Wytrzymałość na zerwanie MD ≥200N/50mm (+/- 70N/50mm)

-
- Wytrzymałość na zerwanie CD $\geq 130\text{N}/50\text{mm}$ (+/- 60N/50mm)
 - Wydłużenie MD $\leq 80\%$
 - Wydłużenie CD $\leq 80\%$
 - Odporność na rozdzielanie MD $\geq 120\text{N}$ (+/-90N)
 - Odporność na rozdzielanie CD $\geq 140\text{N}$ (+/-90N)
 - Elastyczność przy niskiej temperaturze at -30°C Potwierdzona
 - Sztuczne starzenie się w wyniku długoterminowego oddziaływania promieni UV, różnic temperatur oraz ciepła
 - Zmiana wytrzymałości na zerwanie MD W1
 - Zmiana wytrzymałości na zerwanie CD
 - Zmiana wydłużenia MD
 - Zmiana wydłużenia CD $\leq 80\%$
 - Paroprzepuszczalność $\leq 80\%$
 - Substancje szkodliwe Nie zawiera

