

Link do produktu: <https://megablach.pl/topdach-membrana-dachowa-135-gm2-75m2-p-3768.html>

TOPDACH Membrana Dachowa 135 g/m2 - 75m2

Cena brutto	262,50 zł
Cena netto	213,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000007178
Kod producenta	0000007178
Producent	TOPDACH
Gramatura	135

Opis produktu

TOPDACH Membrana Dachowa 135 g/m2 - 75m2

- **Gramatura:** 135 g/m²
- **Wymiar rolki:** 1,5 m x 50 mb = 75 m²

Membrana dachowa TOPDACH 135 g/m2 - 75m2

Innowacyjna **trójwarstwowa** membrana dachowa **Topdach®** charakteryzująca się wysoką **paroprzepuszczalnością** i dedykowana do zastosowań w budownictwie, zwłaszcza przy dachach **spadziстых** wentylowanych. Unikalne dodatki stabilizacyjne w **Topdach®** sprawiają, że **membrana** utrzymuje odporność na promieniowanie **UV** przez okres aż trzech miesięcy, co umożliwia elastyczność w planowaniu montażu ostatecznego pokrycia dachowego.

Zastosowanie **membrany Topdach®** jest wszechstronne – pełni rolę efektywnego wstępnego **krycia** dla dachów spadziowych, szczególnie tych ocieplanych i wentylowanych. Doskonale sprawdza się również w procesach **renowacji** dachu i poddasza, zwłaszcza przy wykorzystaniu „**technologii odwróconej**”. Co istotne, produkt nie wymaga stosowania **szczeliny wentylacyjnej** między membraną a izolacją termiczną, co pozwala na bezpośredni kontakt z różnymi materiałami izolacyjnymi, takimi jak wełna mineralna czy szklana. **Membrana Topdach®** może także być wykorzystywana jako skuteczny produkt wiatroizolacyjny do ścian budynków.

Odpowiednio dobrane właściwości **Topdach®** sprawiają, że stanowi niezawodne rozwiązanie do różnorodnych projektów dachowych. Zapewnia nie tylko wysoką funkcjonalność, ale także trwałość oraz ochronę przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.

Specyfikacja membrany dachowej TOPDACH

- Gramatura ok. 135 g/m²
- Paroprzepuszczalność 3000 g/m²/24h
- Wartość Sd Sd = ca. 0,02 m
- Odporność na UV 3 miesiące*
- Rozmiar rolki 1,5 m x 50 mb = 75 m²
- Reakcja na ogień F
- Wodoszczelność W1
- Wytrzymałość na zerwanie MD ≥240 N/50 mm (+/- 85 N/50 mm)
- Wytrzymałość na zerwanie CD ≥155 N/50 mm (+/- 85 N/50 mm)
- Wydłużenie MD ≤80%
- Wydłużenie CD ≤80%
- Odporność na rozdzielanie MD ≥130 N (+/-80 N)

-
- Odporność na rozdzieranie CD ≥ 160 N (+/- 90 N)
 - Elastyczność przy niskiej temperaturze at -30 °C Potwierdzona
 - Zmiana wytrzymałości na zerwanie MD
 - Zmiana wytrzymałości na zerwanie CD
 - Zmiana wydłużenia MD $\leq 80\%$
 - Zmiana wydłużenia CD $\leq 80\%$
 - Substancje szkodliwe Nie zawiera

