

Link do produktu: <https://megablach.pl/topdach-membrana-dachowa-150-gm2-75m2-p-8309.html>



TOPDACH Membrana Dachowa 150 g/m² - 75m²

Cena brutto	285,00 zł
Cena netto	231,71 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000007179
Kod producenta	0000007179
Kod EAN	5905090701743
Producent	TOPDACH
Gramatura	150

Opis produktu

TOPDACH Membrana Dachowa 150 g/m² - 75m²

- **Gramatura:** 150 g/m²
- **Wymiar rolki:** 1,5 m x 50 mb = 75 m²

Membrana dachowa TOPDACH

Wysokoparoprzepuszczalna trójwarstwowa **membrana** dachowa Topdach 150, która została specjalnie zaprojektowana do zastosowania w budownictwie przy dachach **spadzystych** wentylowanych. Dzięki dodatkom stabilizacyjnym **membrana Topdach** ma odporność na promieniowanie **UV** przez okres trzech miesięcy, co umożliwia opóźnienie montażu ostatecznego pokrycia dachowego.

Główne zastosowanie **membrany Topdach** to jako wstępne krycie dla dachów spadzistych, które są ocieplane i wentylowane. Jest również idealna do **renowacji** dachu i poddasza w technologii **odwróconej**. Warto zaznaczyć, że nie wymaga stosowania szczeliny wentylacyjnej między membraną a izolacją termiczną, co oznacza, że może bezpośrednio stykać się z materiałami izolacyjnymi, takimi jak wełna mineralna czy szklana. Ponadto może być również stosowana jako produkt wiatroizolacyjny do ścian budynków.

Membrana Topdach oferuje nie tylko wysoką **paroprzepuszczalność**, ale również stabilność i ochronę przed promieniowaniem **UV**, co czyni ją skutecznym rozwiązaniem do zastosowania w różnego rodzaju projektach dachowych.



Specyfikacja membrany dachowej

- Gramatura ok. 150 g/m²
- Paroprzepuszczalność 3000 g/m²/24h
- Wartość Sd Sd = ca. 0,02 m
- Odporność na UV 3 miesiące*
- Rozmiar rolki 1,5 m x 50 mb = 75 m²
- Reakcja na ogień F
- Wodoszczelność W1
- Wytrzymałość na zerwanie MD ≥ 250 N/50 mm (+/- 70 N/50 mm)
- Wytrzymałość na zerwanie CD ≥ 160 N/50 mm (+/- 70 N/50 mm)
- Wydłużenie MD $\leq 80\%$
- Wydłużenie CD $\leq 80\%$
- Odporność na rozdzielanie MD ≥ 135 N (+/-80N)
- Odporność na rozdzielanie CD ≥ 175 N(+/-80N)
- Elastyczność przy niskiej temperaturze at -30°C Potwierdzonat
- Zmiana wytrzymałości na zerwanie MD
- Zmiana wytrzymałości na zerwanie CD
- Zmiana wydłużenia MD $\leq 80\%$
- Zmiana wydłużenia CD $\leq 80\%$
- Substancje szkodliwe Nie zawiera