

Link do produktu: <https://megablach.pl/topdach-membrana-dachowa-160-gm2-4-warstwy-75m2-p-3770.html>



TOPDACH Membrana Dachowa 160 g/m2 (4 warstwy) - 75m2

Cena brutto	405,00 zł
Cena netto	329,27 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000004122
Kod producenta	0000004122
Producent	TOPDACH
Gramatura	160

Opis produktu

TOPDACH Membrana Dachowa 160 g/m2 (4 warstwy)- 75m2

- **Gramatura:** 160 g/m²
- **Wymiar rolki:** 1,5 m x 50 mb = 75 m²

Membrana dachowa TOPDACH

Topdach® to nowoczesna czterowarstwowa membrana dachowa, cechująca się wysoką **paroprzepuszczalnością**, stworzona z myślą o zastosowaniach w budownictwie, szczególnie przy dachach **spadzystych** wentylowanych. Dzięki innowacyjnemu dodatkowi stabilizacyjnemu **membrana Topdach** utrzymuje odporność na promieniowanie **UV** przez **trzy miesiące**, co umożliwia elastyczność w planowaniu montażu ostatecznego pokrycia dachowego.

Główne zastosowanie **membrany Topdach** obejmuje rolę skutecznego wstępnego **krycia** dla dachów **spadzystych**, zwłaszcza tych ocieplanych i **wentylowanych**. Doskonale sprawdza się również w procesie **renowacji** dachu oraz poddasza, szczególnie w **technologii odwróconej**. Warto podkreślić, że nie wymaga stosowania **szczeliny wentylacyjnej** między membraną a izolacją termiczną, co pozwala na bezpośredni kontakt z różnymi materiałami izolacyjnymi, takimi jak wełna mineralna czy szklana. **Membrana Topdach®** może być również efektywnie używana jako produkt **wiatroizolacyjny** do ścian budynków.

Oprócz wysokiej **paroprzepuszczalności** membrana **Topdach** oferuje stabilność i **ochronę** przed **promieniowaniem UV**, co czyni ją niezwykle skutecznym rozwiązaniem do zastosowań w różnorodnych projektach dachowych, gwarantując nie tylko funkcjonalność, ale także trwałość w różnych warunkach atmosferycznych.

Specyfikacja membrany dachowej

- Gramatura: 160 g/m²
- Szerokość: 1,5 m
- Długość: 50 mb
- Budowa: 4 warstwowa - 2 x warstwa włókniny polipropylenowej + 1 x oddychający film funkcyjny polipropylenowy + 1 x siatka
- Wartość Sd: 0,02 m
- Odporność temperaturowa: od -40°C do +95°C
- Odporność na UV: 3 miesiące
- Odporność na przesiąkanie: klasa W1

-
- Paroprzepuszczalność w warunkach 23°C/85%: 1800 g/m²/24h
 - Paroprzepuszczalność w warunkach 38°C/90%: 3000 g/m²/24h
 - Wodoszczelność (DIN 20811): > 1500 mm
 - Wodoszczelność (Hydrocinetic): > 4500 mm
 - Wytrzymałość na zerwanie wzdłuż: > 370 N/5cm
 - Wytrzymałość na zerwanie w poprzek: > 430 N/5cm

