

Link do produktu: <https://megablach.pl/topdach-membrana-dachowa-165-gm2-75m2-p-3789.html>

TOPDACH Membrana Dachowa 165 g/m2 - 75m2

Cena brutto	322,50 zł
Cena netto	262,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000004225
Kod producenta	0000004225
Kod EAN	5905090701767
Producent	TOPDACH
Gramatura	165

Opis produktu

TOPDACH Membrana Dachowa 165 g/m2 - 75m2

- **Gramatura:** 165 g/m²
- **Wymiar rolki:** 1,5 m x 50 mb = 75 m²

TOPDACH Membrana Dachowa 165 g/m2 to innowacyjny produkt zaprojektowany specjalnie dla potrzeb dachów spadzistych wentylowanych. Oferuje doskonałą ochronę przed działaniem warunków atmosferycznych, zapewniając jednocześnie wysoką **paroprzepuszczalność**. Membrana o gramaturze 165 g/m2 to rozwiązanie dedykowane projektom, które wymagają trwałego i efektywnego wstępnego krycia dachu.

Główne cechy membrany dachowej TOPDACH

- **Wysoka paroprzepuszczalność:** Membrana Topdach 165 g/m2 charakteryzuje się doskonałą **paroprzepuszczalnością**, co umożliwia skuteczną wentylację dachu, przyczyniając się do utrzymania zdrowego środowiska pod dachem.
- **Odporność na promieniowanie UV:** Specjalne dodatki stabilizacyjne zapewniają membranie odporność na promieniowanie UV przez okres trzech miesięcy. To istotna cecha, umożliwiająca elastyczność w planowaniu i opóźnianiu montażu ostatecznego pokrycia dachowego.
- **Wstępne krycie dachów spadzistych:** Membrana Topdach znakomicie sprawdza się jako wstępne krycie dla dachów spadzistych, szczególnie podczas prac ociepleniowych i wentylacyjnych.
- **Stabilność i trwałość:** Produkt gwarantuje stabilność konstrukcji dachu oraz trwałość, co przekłada się na długą żywotność i skuteczną ochronę budynku.
- **Uniwersalność zastosowania:** Membrana Topdach może być stosowana nie tylko jako wstępne krycie dachu, ale także podczas renowacji dachu i poddasza w technologii odwróconej. Jest również efektywnym produktem wiatroizolacyjnym do ścian budynków.

Membrana dachowa Topdach 165 g/m2 to nie tylko gwarancja ochrony przed warunkami atmosferycznymi, ale także pewność, że projekt dachu zostanie wykonany zgodnie z najwyższymi standardami. Produkt ten został stworzony z myślą o zapewnieniu długotrwałej funkcjonalności i komfortu mieszkania pod każdym rodzajem dachu.

Specyfikacja membrany dachowej

- Gramatura ok. 165 g/m²
- Paroprzepuszczalność 3000 g/m²/24h
- Wartość Sd Sd = ca. 0,02 m

-
- Odporność na UV 3 miesiące*
 - Rozmiar rolki 1,5 m x 50 mb = 75 m²
 - Reakcja na ogień F
 - Wodoszczelność W1
 - Wytrzymałość na zerwanie MD ≥ 170 N/50 mm (+/- 70 N/50 mm)
 - Wytrzymałość na zerwanie CD ≥ 90 N/50 mm (+/- 50 N/50 mm)
 - Wydłużenie MD $\leq 80\%$
 - Wydłużenie CD $\leq 80\%$
 - Odporność na rozdzielanie MD ≥ 90 N (+/-80 N)
 - Odporność na rozdzielanie CD ≥ 100 N (+/-90 N)
 - Elastyczność przy niskiej temperaturze at -20 °C Potwierdzona
 - Zmiana wytrzymałości na zerwanie MD
 - Zmiana wytrzymałości na zerwanie CD
 - Zmiana wydłużenia MD $\leq 80\%$
 - Zmiana wydłużenia CD $\leq 80\%$
 - Substancje szkodliwe Nie zawiera



