

Link do produktu: <https://megablach.pl/topdach-membrana-dachowa-180-gm2-75m2-p-3790.html>



TOPDACH Membrana Dachowa 180 g/m2 - 75m2

Cena brutto	345,00 zł
Cena netto	280,49 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000004037
Kod producenta	0000004037
Kod EAN	5905090701774
Producent	TOPDACH
Gramatura	180

Opis produktu

TOPDACH Membrana Dachowa 180 g/m2 - 75m2

- **Gramatura:** 180 g/m²
- **Wymiar rolki:** 1,5 m x 50 mb = 75 m²

TOPDACH Membrana Dachowa o gramaturze **180 g/m2** to wyjątkowy produkt, który sprawdzi się doskonale w **ochronie dachu** przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych. Zaprojektowana z myślą o dachach **spadziwych**, ta **trójwarstwowa membrana dachowa** charakteryzuje się wysoką **paroprzepuszczalnością**, co jest kluczowe dla utrzymania zdrowego klimatu podczas wentylacji dachu.

Główne cechy produktu TOPDACH Membrana Dachowa 180 g/m2 - 75m2

- **Wysoka gramatura (180 g/m2):** Solidna konstrukcja membrany gwarantuje wytrzymałość i trwałość, co przekłada się na długotrwałą ochronę dachu.
- **Wysoka paroprzepuszczalność:** **Membrana** umożliwia skuteczną wymianę pary wodnej, co zapobiega ewentualnym problemom z kondensacją i wilgocią podczas wentylacji dachu.
- **Odporność na warunki atmosferyczne:** **Membrana** jest dostosowana do zmieniających się warunków pogodowych, dzięki czemu skutecznie chroni dach przed deszczem, wiatrem i promieniowaniem UV.
- **Wielofunkcyjność:** Produkt doskonale sprawdza się zarówno jako materiał wstępny przed **kryciem dachowym**, jak i element zabezpieczający podczas prac remontowych czy renowacyjnych.
- **Łatwy montaż:** Membrana jest **łatwa w montażu**, co ułatwia prace związane z przygotowaniem dachu do pokrycia ostatecznego.
- **Wielkość opakowania:** Produkt jest dostępny w opakowaniu do powierzchni 75m2, co zapewnia odpowiednią ilość materiału do pokrycia obszaru **dachu**.

TOPDACH Membrana Dachowa 180 g/m2 to niezawodne rozwiązanie dla każdego, kto poszukuje trwałego, skutecznego i łatwego w montażu produktu do ochrony dachu przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.

Specyfikacja membrany dachowej

- Gramatura ok. 180 g/m²
- Paroprzepuszczalność 3000 g/m²/24h
- Wartość Sd Sd = ca. 0,02 m
- Odporność na UV 3 miesiące*
- Rozmiar rolki 1,5 m x 50 mb = 75 m²

-
- Reakcja na ogień F
 - Wodoszczelność W1
 - Wytrzymałość na zerwanie MD ≥ 170 N/50 mm (+/- 70 N/50 mm)
 - Wytrzymałość na zerwanie CD ≥ 90 N/50 mm (+/- 50 N/50 mm)
 - Wydłużenie MD $\leq 80\%$
 - Wydłużenie CD $\leq 80\%$
 - Odporność na rozdzielanie MD ≥ 90 N (+/-80 N)
 - Odporność na rozdzielanie CD ≥ 100 N (+/-90 N)
 - Elastyczność przy niskiej temperaturze at -20 °C Potwierdzona
 - Zmiana wytrzymałości na zerwanie MD
 - Zmiana wytrzymałości na zerwanie CD
 - Zmiana wydłużenia MD $\leq 80\%$
 - Zmiana wydłużenia CD $\leq 80\%$
 - Substancje szkodliwe Nie zawiera

