

Link do produktu: <https://megablach.pl/topdach-membrana-dachowa-210-gm2-75m2-p-3791.html>



TOPDACH Membrana Dachowa 210 g/m2 - 75m2

Cena brutto	420,00 zł
Cena netto	341,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000007497
Kod producenta	0000007497
Kod EAN	5905090701811
Producent	TOPDACH
Gramatura	210

Opis produktu

TOPDACH Membrana Dachowa 210 g/m2 - 75m2

- **Gramatura:** 210 g/m²
- **Wymiar rolki:** 1,5 m x 50 mb = 75 m²

Membrana Dachowa 210 g/m2 - 75m2 TOPDACH

TOPDACH Membrana Dachowa 210 g/m2 - 75m2 to wysokogatunkowy produkt, który został stworzony z myślą o zastosowaniach w budownictwie, zwłaszcza przy **dachach spadzistych** wentylowanych. **Membrana** ta cechuje się trójwarstwową strukturą o gramaturze 210 g/m², co sprawia, że jest trwała i skutecznie chroni przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Główne cechy membrany dachowej TOPDACH

Wysoka paroprzepuszczalność: Membrana **TOPDACH** 210 g/m² posiada doskonałą **paroprzepuszczalność**, co jest istotne w przypadku dachów wentylowanych. Działa to jako zabezpieczenie przed skraplaniem pary wodnej w konstrukcji dachu.

Odporność na promieniowanie UV: Dzięki dodatkom stabilizacyjnym, **membrana** utrzymuje odporność na promieniowanie **UV** przez długi okres, co umożliwia opóźnienie montażu ostatecznego pokrycia dachowego.

Uniwersalne zastosowanie: Membrana ta doskonale sprawdza się jako wstępne krycie dla **dachów spadzistych**, które są ocieplane i wentylowane. Może być również używana przy renowacji dachu i poddasza w technologii odwróconej.

Brak konieczności szczeliny wentylacyjnej: Membrana **TOPDACH** nie wymaga stosowania szczeliny wentylacyjnej między nią a izolacją termiczną, co ułatwia proces montażu.

Wysoka stabilność: Produkt oferuje stabilność konstrukcji **dachu**, chroniąc ją przed działaniem warunków atmosferycznych.

Ochrona przed UV: Membrana zapewnia ochronę przed promieniowaniem **UV**, co przedłuża trwałość całego systemu dachowego.

Membrana dachowa TOPDACH 210 g/m2 - 75m2 to doskonały wybór dla tych, którzy poszukują wysokiej jakości produktu do skutecznego zabezpieczenia swojego dachu przed wpływem czynników atmosferycznych.

Specyfikacja

- Gramatura ok. 210 g/m² (±10%)
- Paroprzepuszczalność 3000 g/m²/24h
- Wartość Sd Sd = ca. 0,02 m
- Odporność na UV 3 miesiące*
- Rozmiar rolki 1,5 m x 50 mb = 75 m²
- Reakcja na ogień F
- Wodoszczelność W1
- Wytrzymałość na zerwanie MD ≥265N/50mm (+/- 90N/50mm)
- Wytrzymałość na zerwanie CD ≥170N/50mm (+/- 90N/50mm)
- Wydłużenie MD ≤80%
- Wydłużenie CD ≤80%
- Odporność na rozdzielanie MD ≥187N (+/-90N)
- Odporność na rozdzielanie CD ≥208N (+/-90N)
- Elastyczność przy niskiej temperaturze at -30°C Potwierdzona
- Sztuczne starzenie się w wyniku długoterminowego oddziaływania promieni UV, różnic temperatur oraz ciepła
- Resistance to water penetration W1
- Zmiana wytrzymałości na zerwanie MD
- Zmiana wytrzymałości na zerwanie CD
- Zmiana wydłużenia MD ≤80%
- Zmiana wydłużenia CD ≤80%
- Substancje szkodliwe Nie zawiera



