

Link do produktu: <https://megablach.pl/topdach-membrana-dachowa-240-gm2-75m2-p-9943.html>



TOPDACH Membrana Dachowa 240 g/m2 - 75m2

Cena brutto	480,00 zł
Cena netto	390,24 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000033345
Kod producenta	0000033345
Kod EAN	5905090701804
Producent	TOPDACH
Gramatura	240

Opis produktu

TOPDACH Membrana Dachowa 240 g/m2 - 75m2

- **Gramatura:** 240 g/m²
- **Wymiar rolki:** 1,5 m x 50 mb = 75 m²

TOPDACH Membrana Dachowa 240 g/m2 - 75m2 to zaawansowany produkt o wyjątkowej wytrzymałości i skuteczności, stworzony z myślą o zastosowaniach w budownictwie, zwłaszcza przy **dachach spadzistych wentylowanych**. Membrana ta charakteryzuje się **czterowarstwową** strukturą o gramaturze **240 g/m2**, co sprawia, że jest idealnym wyborem dla projektów wymagających solidnej ochrony przed warunkami atmosferycznymi.

Główne cechy membrany dachowej

Doskonała paroprzepuszczalność: TOPDACH Membrana Dachowa 240 g/m2 cechuje się wysoką paroprzepuszczalnością, co jest kluczowe dla dachów wentylowanych. Zapewnia to skuteczne odprowadzanie pary wodnej z konstrukcji dachu, co chroni przed skraplaniem i utratą izolacyjności.

Wysoka gramatura: Z gramaturą 240 g/m2 membrana ta oferuje solidną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych, zapewniając trwałość i stabilność konstrukcji dachowej.

Odporność na promieniowanie UV: Dzięki zastosowaniu **addtywów stabilizacyjnych**, membrana utrzymuje swoją odporność na promieniowanie UV przez długi okres. To istotne dla opóźnienia montażu ostatecznego pokrycia dachowego.

Uniwersalne zastosowanie: Membrana ta doskonale sprawdza się jako wstępne krycie dla **dachów spadzistych**, szczególnie w przypadku konstrukcji ocieplanych. Może być również używana do renowacji dachów i poddaszy w technologii odwróconej.

Brak konieczności szczeliny wentylacyjnej: Membrana TOPDACH nie wymaga stosowania szczeliny wentylacyjnej między nią a izolacją termiczną, co ułatwia proces montażu i poprawia efektywność wentylacji.

Ochrona przed promieniowaniem UV: Produkt oferuje skuteczną ochronę przed promieniowaniem UV, co wpływa na długowieczność całego systemu dachowego.

TOPDACH Membrana Dachowa 240 g/m2 - 75m2 to gwarancja solidnej ochrony dachu, zgodnej z najwyższymi standardami budowlanymi. Idealna dla tych, którzy oczekują trwałości i skuteczności swojego systemu dachowego.

Specyfikacja membrany dachowej

- Gramatura ok. 240 g/m²
- Paroprzepuszczalność 3000 g/m²/24h
- Wartość Sd Sd = ca. 0,02 m
- Odporność na UV 3 miesiące*
- Rozmiar rolki 1,5 m x 50 mb = 75 m²
- Reakcja na ogień F
- Wodoszczelność W1
- Wytrzymałość na zerwanie MD ≥ 340 N/50 mm (+/- 90 N/50 mm)
- Wytrzymałość na zerwanie CD ≥ 280 N/50 mm (+/- 90 N/50 mm)
- Wydłużenie MD $\leq 80\%$
- Wydłużenie CD $\leq 80\%$
- Odporność na rozdzielanie MD ≥ 260 N (+/-90N)
- Odporność na rozdzielanie CD ≥ 340 N (+/-90N)
- Elastyczność przy niskiej temperaturze at -30°C Potwierdzona
- Zmiana wytrzymałości na zerwanie MD
- Zmiana wytrzymałości na zerwanie CD
- Zmiana wydłużenia MD $\leq 80\%$
- Zmiana wydłużenia CD $\leq 80\%$
- Substancje szkodliwe Nie zawiera

