

Link do produktu: <https://megablach.pl/trojnik-120220-owalny-kwasoodporny-gr0-6-mm-45-st-p-5530.html>



# Trójnik 120/220 owalny kwasoodporny gr.0,6 mm - 45 st.

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>3-21 dni</b>     |
| Numer katalogowy | <b>0000011606</b>   |
| Kod producenta   | <b>KO14/120/220</b> |
| Producent        | <b>PRODMAX</b>      |

## Opis produktu

Trójnik do łączenia wkładu kominowego z czopuchem pieca opalanego gazem i olejem opałowym pod kątem 45 stopni.

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Materiał:        | stal kwasoodporna |
| Gatunek stali:   | 1.4404            |
| Grubość blachy:  | 0.6               |
| Max temp pracy:  | 450°C             |
| Sposób łączenia: | kielichowo        |
| Spawane:         | plazmowo          |

Wkłady kominowe owalne, podobnie jak jednościenne, przeznaczone są do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych drewnem, jednakże dają możliwość dokładniejszego wypełnienia – jako wkład kominowy – przekroju komina ceramicznego czy murowanego. Jest to istotne przy dużych średnicach czopuchów kotłów, gdzie przekrój okrągły wkładu kominowego jest niewystarczający. Wykonywane są zarówno w gatunku 1.4404 wg DIN 17441 o grubości od 0,5 do 0,8 [mm], jak i 1.4828 wg DIN 17441 o grubości 1,0 [mm].

Elementy kominowe owalne z blach żaro i kwasoodpornych produkowane są w typoszeregu: 100/200, 120/240, 140/250, 120/200, 100/220 (istnieje też możliwość wykonania wkładów o innych wymiarach, jednakże należy pamiętać o zasadzie iż różnica pomiędzy długością krótszego i dłuższego boku musi wynosić minimum 50mm).