

Link do produktu: <https://megablach.pl/trojnik-120240-owalny-zaroodporny-gr1-mm-45-st-p-5690.html>



Trójnik 120/240 owalny żaroodporny gr.1 mm - 45 st.

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3-21 dni
Numer katalogowy	000008800
Kod producenta	KOŻ14/120/240
Producent	PRODMAX

Opis produktu

Trójnik do łączenia wkładu kominowego z czopuchem pieca opalanego drewnem opałowym pod kątem 45 stopni.

Materiał:	stal żaroodporna
Gatunek stali:	1.4828
Grubość blachy:	1 mm
Max temp pracy:	600 °C
Sposób łączenia:	kielichowo
Spawane:	plazmowo

Wkłady kominowe owalne, podobnie jak jednościenne, przeznaczone są do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych drewnem, jednakże dają możliwość dokładniejszego wypełnienia – jako wkład kominowy – przekroju komina ceramicznego czy murowanego. Jest to istotne przy dużych średnicach czopuchów kotłów, gdzie przekrój okrągły wkładu kominowego jest niewystarczający. Wykonywane są zarówno w gatunku 1.4404 wg DIN 17441 o grubości od 0,5 do 0,8 [mm], jak i 1.4828 wg DIN 17441 o grubości 1,0 [mm].

Elementy kominowe owalne z blach żaro i kwasoodpornych produkowane są w typoszeregu: 100/200, 120/240, 140/250, 120/200, 100/220 (istnieje też możliwość wykonania wkładów o innych wymiarach, jednakże należy pamiętać o zasadzie iż różnica pomiędzy długością krótszego i dłuższego boku musi wynosić minimum 50mm).