

Link do produktu: <https://megablach.pl/uszczelniajaca-tasma-pod-kontrlaty-pur-40mm-x-25-mb-p-2794.html>



Uszczelniająca taśma pod kontrłaty PUR 40mm x 25 mb

Cena brutto	19,98 zł
Cena netto	16,24 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000004717
Producent	EUROVENT

Opis produktu

Uszczelniająca taśma pod kontrłaty PUR 40 mm x 25 mb

Jednostronna taśma przeznaczona do wykonywania uszczelnień w budownictwie. Zbudowana z pianki polietylenowej o strukturze zamkniętych komórek i pokryta jednostronnie klejem na bazie dyspersji akrylowej. Dzięki swojej sprężystości niweluje nierówności kontrłaty montowanej na membranie dachowej.

**Zalety:**

Bezrozpuszczalnikowa
Odporna na promieniowanie UV
Wodoszczelna

Znajduje zastosowanie przy uszczelnianiu i izolacji konstrukcji dachowych i budowlanych. Popularna przy zastosowaniach dachowych do uszczelniania miejsc montażu folii i membrany dachowej do konstrukcji dachowej. Przyklejana pod kontrłatę niweluje jej nierówności. Dzięki takiemu zastosowaniu wszelkie miejsca przebicia membrany dachowej przez zszywki dekarские i gwoździe zostają uszczelnione, co likwiduje niebezpieczeństwo przedostania się wody i wilgoci na krokwie i do termoizolacji.

Materiał	pianka polietylenowa
Rozmiar	40 mm x 25 mb
Odporność na UV	odporny
Temperatura klejenia	od 5°C
Waga rolki	ca. 0,58 kg
Karton	15 rolek
Paleta	18 kartonów / 270 rolek



KARTA TECHNICZNA

Eurovent PUR

Jednostronna taśma przeznaczona do wykonywania uszczelnień w budownictwie. Zbudowana z pianki polietylenowej o strukturze zamkniętych komórek i pokryta jednostronnie klejem na bazie dyspersji akrylowej. Dzięki swojej sprężystości niweluje nierówności kontrłaty montowanej na membranie dachowej.



PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Materiał		Pianka polietylenowa
Szerokość	[mm]	30; 40; 50; 70; 95
Długość	[mb]	25; 30;
Grubość taśmy (bez przekładki)	[mm]	3
Gęstość	[kg/m³]	~29
Wytrzymałość na rozciąganie	[kPa]	Wzdłużne 325 Poprzeczne 220
Wydłużenie przy zerwaniu	[%]	Wzdłużne 125 Poprzeczne 115
Siła kompresji przy 50%	[kPa]	98
Siła kompresji przy 20% / 22 godz. 23°C	[%]	20 po 0,5 godz. 12 po 24 godz.
Absorpcja wody		< 1 Vol. -%
Temperatura pracy	[°C]	-30 do +90
Opakowanie	[sztuk]	Dla długości 30 mb: 30 mm - 5 40 mm - 4 50 mm - 3 70 mm - 2 95 mm - 1 Dla długości 25 mb: 40 mm - 15 50 mm - 12
Paleta	[sztuk]	Dla długości 30 mb: 30mm - 330 40mm - 264 50mm - 198 70mm - 132 95mm - 66 Dla długości 25 mb: 40 mm - 270 50 mm - 216

Zalety:

- Bezrospuszczalnikowa
- Odporność na promieniowanie UV
- Wodoszczelna

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

www.eurovent.pl

1/2



Eurovent PUR

Zastosowanie:

Znajduje zastosowanie przy uszczelnianiu i izolacji konstrukcji dachowych i budowlanych. Stosowana do uszczelniania miejsc montażu folii i membrany dachowej do konstrukcji dachowej. Przyklejana pod kontrłatę niweluje jej nierówności. Dzięki takiemu zastosowaniu wszelkie miejsca przebicia membrany dachowej przez zszywki dekarские i gwoździe zostają uszczelnione, co likwiduje niebezpieczeństwo przedostania się wody i wilgoci na krokwie i do termoizolacji.

Przechowywanie / transport:

Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Rolki należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Taśmę należy chronić przed działaniem środków chemicznych, które mogłyby obniżyć jego parametry techniczne lub trwale go uszkodzić.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 02/2017

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

www.eurovent.pl

2/2

Taśmy budowlane Eurovent

Zastosowanie

	UNO COLD	UNO	TOPBAND	PUR	DUO	BUTYL	TOPBAND FASSADE	ALUFIX	COMPRI
wewnętrzna strona dachu	■	■			■	■		■	■
zewnątrzna strona dachu (> 15°)	■		■	■	■	■	■		■
zewnątrzna strona dachu (< 15°)	■			■		■	■		
uszczelnienie membran dachowych	■		■	■	■	■	■		
naprawa membran dachowych	■		■				■		
uszczelnienie folii paroizolacyjnych	■	■			■	■		■	
naprawa folii paroizolacyjnych	■	■						■	
uszczelnienie gwoździ		■	■	■	■	■			■
otwory przełotowe	■	■	■				■		
temp. stosowania > 5°C	■	■	■	■	■	■	■	■	■
temp. stosowania < 0°C	■								
nierówne podłoże	■	■	■	■	■	■	■		■

Membrany, folie, tworzywa sztuczne

włóknina / tkanina	■	■	■		■	■	■		
papier		■			■	■			
polietylen / polipropylen	■	■			■	■			■
twarde PCV	■	■			■	■			
metalizowane / aluminiowe	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Drewno

oszlifowane	■	■	■	■	■	■	■	■	■
nieszlifowane	■	■	■	■	■	■	■	■	■
lakierowane	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Materiały chłonne

beton / tynk				■		■			
cegła						■			
płyty gipsowo-włóknowe	■	■		■	■	■			

Inne

styropian / poliuretan					■	■	■		■
metal	■	■	■	■	■	■	■		
szkło	■	■	■	■	■	■	■		

