

Dane aktualne na dzień: 31-05-2025 14:36

Link do produktu: <https://megablach.pl/velux-bdx-2000f-mk06-78x118-p-1946.html>



VELUX BDX 2000F MK06 78x118

Cena brutto	366,86 zł
Cena netto	298,26 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 - 14 dni
Numer katalogowy	0000003369
Kod producenta	BDX MK06 2000F
Kod EAN	5702327067197
Producent	VELUX

Opis produktu

BDX 2000F **Zestaw izolacyjny do obniżonego montażu (kołnierz EDJ)**

20- letnia gwarancja na okna Nowej Generacji zainstalowane z wokółokienną ramą termoizolacyjną VELUX BDX po wypełnieniu i przesłaniu do VELUX Polska kwestionariusza przedłużenia gwarancji

Optymalny montaż okna dachowego zapewni jego energooszczędność i wytrzymałość. Można zamontować ramę izolacyjną BDX zapewniającą właściwą izolację termiczną pomiędzy konstrukcją dachu a ościeżnicą oraz wokółokienną izolację przeciwwilgociową BFX, która gwarantuje elastyczne i szczelne połączenie pomiędzy izolacją i ościeżnicą. Rynienka odwadniająca zapewnia bezpieczne odprowadzanie wody z nadokiennego fragmentu izolacji.

Pobierz cennik i rozmiary dodatkowych elementów izolacyjno-ochronnych do okien dachowych

[Karta produktu](#)

B1: Rama izolacyjna

B2: Rynna odwadniająca
B3: Fartuch aluminiowy

Zestawy izolacji przeciwwilgociowej i termicznej do okien dachowych



Zestaw wokółokiennej izolacji termicznej BDX

- Nadaje się zarówno do dachów z izolacją na krokwiach, jak i dachów deskowanych oraz do dachów z izolacją pomiędzy krokwiami z naciągniętą folią pod łatami
- Zapewnia prawidłową izolację termiczną pomiędzy oknem i dachem
- Chroni połączenie okna z dachem przed wodą deszczową
- Zawiera ramę izolacyjną oraz wokółokienne izolację przeciwwilgociową BFX
- Dzięki rynience odwadniającej odprowadzana jest wilgoć powstająca pod pokryciem poza obrys okna
- Łatwy i szybki montaż dzięki nowym kątownikom umieszczonym na obwodzie ramy izolacyjnej
- Materiał fartucha uszczelniającego: trójwarstwowa włóknina polipropylenowa
- Materiał ramy izolacyjnej: spieniony polietylen z nową miękką warstwą zewnętrzną, zapewniającą lepsze dopasowanie do konstrukcji

Dopuszczalny kąt nachylenia połaci dachowej

15° – 90°




Wokółokienne izolacja przeciwwilgociowa BFX

- Nadaje się do wszystkich konstrukcji dachowych
- Do szczelnego połączenia okien z izolacją przeciwwilgociową (papa lub folia dachowa)
- Dzięki swojej konstrukcji pozwala na instalację na łatach – bez potrzeby ich demontażu
- Pozwala na umieszczenie dodatkowej warstwy izolacyjnej pomiędzy łatami
- Górna część izolacji BFX powinna być wprowadzona pod rynnę odwadniającą
- Łatwy i szczelny montaż dzięki nowej butylowej warstwie klejącej, umożliwiającej przymocowanie BFX do ościeżnicy okna
- Nowe, wyprofilowane narożniki umożliwiają szybką i szczelną izolację w narożach ościeżnicy
- Materiał: trójwarstwowa włóknina polipropylenowa

Dopuszczalny kąt nachylenia połaci dachowej

15° – 90°



Wokółokienne paroizolacja BBX

- Nadaje się do wszystkich konstrukcji dachowych
- Do szczelnego połączenia okna z istniejącą paroizolacją pomieszczenia
- Zawiera folię paroizolacyjną, zintegrowaną ze specjalnym profilem uszczelniającym połączenie z oknem, taśmę do połączenia folii paroizolacyjnej BBX z paroizolacją pomieszczenia i elementy montażowe

Dopuszczalny kąt nachylenia połaci dachowej

15° – 90°

VELUX Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 34
02-255 Warszawa

Nr KRS 0000018788 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy 5 188 425 PLN NIP 521-009-18-91



* Dla okien zamontowanych z ramami izolacyjnymi BDX.

VELUX