

Dane aktualne na dzień: 02-05-2025 15:24

Link do produktu: <https://megablach.pl/velux-ggl-3066-mk06-78x118-p-3569.html>



VELUX GGL 3066 MK06 78x118


Cena brutto	3 247,79 zł
Cena netto	2 640,48 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10-21 dni
Numer katalogowy	0000010936
Kod producenta	GGL MK06 3066
Kod EAN	5702326176890
Producent	VELUX

Opis produktu

PRZED ZAKUPEM PROSZĘ O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY W CELU POTWIERDZENIA DOSTĘPNOŚCI ORAZ KOSZTÓW TRANSPORTU

biuro@megablach.pl

Do okna należy dokupić kołnierz uszczelniający





Górne
otwieranie



Kąt nachylenia
dachu



GGL – okno obrotowe z drewna

Okno obrotowe z sosny klejonej warstwowo, pokrywanej impregnatem i lakierem.
W górnej części okna uchwyt otwierający z klapą wentylacyjną i filtrem powietrza.



Konstrukcja ThermoTechnology™ i dodatkowa uszczelka to mniejsze rachunki za energię i skuteczna bariera przed wiatrem i zimnym powietrzem.



* Nie dotyczy wariantu okien 3050.



*Klejona szyba wewnętrzna o klasie odporności antywłamaniowej P2A, to zabezpieczenie przed odłamkami szkła gdy dojdzie do stłuczenia szyby oraz ochrona przed hałasem zewnętrznym.

Okna w wariantach 70Q posiadają 2 klasę odporności antywłamaniowej całego okna, szybę o klasie odporności antywłamaniowej P4A oraz 2 zamki trzpieniowe blokujące skrzydło.

Parametry techniczne

U_w	U_g	g	τ_v	τ_{uv}	R_w ($C; C_{tr}$)	Odporność na uderzenie (klasa)	Wydajność wentylacji przy różnicy ciśnień 10Pa (m³/h)
--50 1,3	1,0	0,46	69%	22%	32 (-2;-5)	3	od 23 do 59*
--70 1,3	1,0	0,46	68%	5%	35 (-1;-3)	3	
--60 1,3	1,0	0,30	62%	5%	37 (-1;-3)	3	od 18 do 37*
--66 1,0	0,5	0,51	71%	5%	37 (-2;-4)	3	
--62 0,83	0,5	0,52	70%	5%	42 (-1;-3)	3	23 do 59*
--70Q 1,3	1,1	0,62	80%	5%	35 (-2;-4)	3	

*w zależności od szerokości okna

VELUX Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 34
02-255 Warszawa

Nr KRS 0000018788 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy 5 188 425 PLN NIP 521-009-18-91



* Dla okien zamontowanych z ramami izolacyjnymi BDx.

Zalety produktu

Górny system otwierania to

- Otwieranie, zamykanie, wietrzenie bez potrzeby schylania się,
- Wygodna obsługa, również w przypadku ustawienia mebli pod oknem, bez potrzeby sięgania do dolnej klamki

Wysoka jakość materiałów

- Klejone warstwowo skrzydło i ościeżnica z drewna sosnowego z impregnowaną i pokrytą bezbarwnym lakierem akrylowym powierzchnią niewymagającą konserwacji przez wiele lat użytkowania

Konstrukcja ThermoTechnology™

- Świetne parametry izolacyjne drewna łączonego z wysokoizolacyjnym tworzywem EPS
- Wąskie profile okienne, lepszy dostęp światła i więcej darmowej energii słonecznej
- Najwyższa 4. klasa przepuszczalności powietrza

Systemy wentylacji

- Ciągła wentylacja bez zanieczyszczeń przy zamkniętym oknie
- Wydajna wentylacja zintegrowana z uchwytem otwierającym
- Dostępny i łatwy w konserwacji lub wymianie filtr powietrza
- W wariantach okna z szybą -62 nie ma możliwości wentylacji poprzez klapę wentylacyjną

Wygodna obsługa

- Wygodne mycie szyby dzięki możliwości obrotu skrzydła o 180° i zasuwce blokującej okno do mycia
- Zabezpieczenie przed możliwością otwarcia przez dzieci lub silny wiatr dzięki zasuwce znajdującej się w górnej części skrzydła
- Wysoka jakość powierzchni skrzydła i ościeżnicy pozwala na łatwe utrzymanie w czystości
- Łatwy montaż sterowania elektrycznego VELUX INTEGRA® oraz rolet i żaluzji w systemie Pick&Click®

Gwarancja VELUX

- Nawet 20-letnia gwarancja VELUX; szczegóły na stronie obok
- Bezpieczeństwo i komfort**
- Wysoka 3. klasa odporności na uderzenie, zabezpiecza przed niezamierzonym otwarciem okna przy uderzeniu od zewnątrz
- Wytrzymała hartowana szyba zewnętrzna chroni przed uderzeniami żywiołów

Gwarancja

- Gwarancja – 10 lat
- Gwarancja na okucia stalowe w oknach – 15 lat
- Gwarancja na szyby – 20 lat

Szczegółowe warunki gwarancji na stronie
www.velux.pl/dla-klienta/warunki-gwarancji

VELUX