

Link do produktu: <https://megablach.pl/velux-tlf-2010-ok14-swietlik-do-pokryc-plaskich-p-2030.html>



VELUX TLF 2010 OK14 - Świetlik do pokryć płaskich

Cena	1 476,64 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3-14 dni
Numer katalogowy	0000007937
Kod producenta	TLF OK14 2010
Kod EAN	5702327835635
Producent	VELUX


Opis produktu

Tunel elastyczny TWF/TLF

Cechy produktu:

- Przeznaczony do dachów, gdzie maksymalna odległość od dachu do sufitu wynosi od 40 cm do 2 m.
 - Tunel elastyczny z lustrzaną powłoką refleksyjną o długości 2 m i średnicy 35 cm
 - Prosty montaż
 - Element sufitowy dostępny w komplecie z matową poliwęglanową ramą izolacyjną.
- Element dachowy z wyjmowanym skrzydłem okiennym jest zbudowany z hartowanego szkła o grubości czterech milimetrów.
 - Szyba z powłoką łatwowymywalną od strony dachu.

Gdzie instalować świetlik dachowy?



Dachowy świetlik tunelowy może być zainstalowany w dachu pokrytym falistym materiałem pokrywowym (TWF/TWR) lub

płaskim (TLF/TLR). Dachowe świetliki tunelowe do dachów skośnych mogą być montowane na dachach o nachyleniu od 15° do 60°, natomiast jeśli chcemy zastosować świetlik w płaskim dachu to potrzebny będzie dachowy świetlik tunelowy VELUX do dachu płaskiego.

Każdy dachowy świetlik tunelowy jest łatwy w montażu, bez względu na rodzaj dachu. Wykonany z najlepszych materiałów gwarantujących bezawaryjną eksploatację przez wiele lat. Nowoczesna stylistyka doskonale pasuje do każdej aranżacji wnętrza, a płaskie elementy na dachu dobrze komponują się z jego płaszczyzną, szczególnie w przypadku dachów skośnych.

Prosta i wygodna instalacja niewymagająca zmian konstrukcyjnych, przy tym wysoka refleksyjność tunelu światłonośnego. Całkowita szczelność instalacji dzięki nowej izolacji BFX ściśle przylegającej do elementów świetlika zabezpieczając przed penetracją wilgoci.

Dachowy świetlik tunelowy do różnych zastosowań

Odległości między	Pokrycie Faliste	Pokrycie Płaskie
	Dachowy świetlik tunelowy elastyczny	Dachowy świetlik tunelowy elastyczny
0,4 m a 2 m	(TWF)	TWF
między 0,9 m a 1,7 m	Dachowy świetlik tunelowy sztywny (TWR)	Dachowy świetlik tunelowy sztywny (TLR)
	niepotrzebny element przedłużający	niepotrzebny element przedłużający
między 1,7 m a 6 m	Dachowy świetlik tunelowy sztywny (TWR)	Dachowy świetlik tunelowy sztywny (TLR)
	z elementami przedłużającymi (ZTR)	z elementami przedłużającymi (ZTR)