

Link do produktu: <https://megablach.pl/velux-tlr-2010-ok14-swietlik-do-pokryc-plaskich-p-2032.html>



VELUX TLR 2010 OK14 - Światlik do pokryć płaskich

Cena brutto	2 063,60 zł
Cena netto	1 677,72 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	7 - 14 dni
Numer katalogowy	0000004191
Kod producenta	TLR OK14 2010
Kod EAN	5702327835659
Producent	VELUX

Opis produktu

Tunel sztywny TWR/TLR

Cechy produktu:

- Zalecany do dachów, gdzie maksymalna odległość od dachu do sufitu wynosi od 90 cm do 6 m.
- Sztywny tunel o długości 1,7 m, może być przedłużany maksymalnie do 6 metrów, kiedy w celu zapewnienia właściwej ilości światła dziennego konieczne jest zastosowanie tuneli dłuższych — w połączeniu z elementami przedłużającymi ZTR. W zestawie z dwoma kolanami wyprofilowanymi pod kątem 45 stopni.
- Średnica 35 cm.
- Lustrzana powłoka refleksyjna we wnętrzu tunelu zapewnia 98% wewnętrznego odbicia światła.
- Łatwy w montażu element sufitowy jest dostępny w komplecie z matową poliwęglanową ramą izolacyjną.
- Element dachowy z wyjmowanym skrzydłem okiennym jest zbudowany z hartowanego szkła o grubości czterech milimetrów.
- Szyba z powłoką łatwowymywalną od strony dachu.
-

Gdzie instalować światlik dachowy?

Dachowy światlik tunelowy może być zainstalowany w dachu pokrytym falistym materiałem pokryciowym (TWF/TWR) lub

płaskim (TLF/TLR). Dachowe świetliki tunelowe do dachów skośnych mogą być montowane na dachach o nachyleniu od 15° do 60°, natomiast jeśli chcemy zastosować świetlik w płaskim dachu to potrzebny będzie dachowy świetlik tunelowy VELUX do dachu płaskiego.

Każdy dachowy świetlik tunelowy jest łatwy w montażu, bez względu na rodzaj dachu. Wykonany z najlepszych materiałów gwarantujących bezawaryjną eksploatację przez wiele lat. Nowoczesna stylistyka doskonale pasuje do każdej aranżacji wnętrza, a płaskie elementy na dachu dobrze komponują się z jego płaszczyzną, szczególnie w przypadku dachów skośnych. Prosta i wygodna instalacja niewymagająca zmian konstrukcyjnych, przy tym wysoka refleksyjność tunelu światłonośnego. Całkowita szczelność instalacji dzięki nowej izolacji BFX szczególnie przylegającej do elementów świetlika zabezpieczając przed penetracją wilgoci.

Dachowy świetlik tunelowy do różnych zastosowań

Odległości	Pokrycie Faliste	Pokrycie Płaskie
między 0,4 m a 2 m	Dachowy świetlik tunelowy elastyczny (TWF)	Dachowy świetlik tunelowy elastyczny TWF
między 0,9 m a 1,7 m	Dachowy świetlik tunelowy sztywny (TWR) niepotrzebny element przedłużający	Dachowy świetlik tunelowy sztywny (TLR) niepotrzebny element przedłużający
między 1,7 m a 6 m	Dachowy świetlik tunelowy sztywny (TWR) z elementami przedłużającymi (ZTR)	Dachowy świetlik tunelowy sztywny (TLR) z elementami przedłużającymi (ZTR)

.

VELUX

