

Link do produktu: <https://megablach.pl/velux-twf-2010-ok14-swietlik-do-pokryc-profilowanych-p-2029.html>



VELUX TWF 2010 OK14 - Światlik do pokryć profilowanych

Cena brutto	1 650,88 zł
Cena netto	1 342,18 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	7 - 14 dni
Numer katalogowy	0000003688
Kod producenta	TWF OK14 2010
Kod EAN	5702327835666
Producent	VELUX


Opis produktu

Tunel elastyczny TWF/TLF

Cechy produktu:

- Przeznaczony do dachów, gdzie maksymalna odległość od dachu do sufitu wynosi od 40 cm do 2 m.
 - Tunel elastyczny z lustrzaną powłoką refleksyjną o długości 2 m i średnicy 35 cm
 - Prosty montaż
 - Element sufitowy dostępny w komplecie z matową poliwęglanową ramą izolacyjną.
- Element dachowy z wyjmowanym skrzydłem okiennym jest zbudowany z hartowanego szkła o grubości czterech milimetrów.
 - Szyba z powłoką łatwowymywalną od strony dachu.

Gdzie instalować światlik dachowy?



Dachowy świetlik tunelowy może być zainstalowany w dachu pokrytym falistym materiałem pokryciowym (TWF/TWR) lub płaskim (TLF/TLR). Dachowe świetliki tunelowe do dachów skośnych mogą być montowane na dachach o nachyleniu od 15° do 60°, natomiast jeśli chcemy zastosować świetlik w płaskim dachu to potrzebny będzie dachowy świetlik tunelowy VELUX do dachu płaskiego.

Każdy dachowy świetlik tunelowy jest łatwy w montażu, bez względu na rodzaj dachu. Wykonany z najlepszych materiałów gwarantujących bezawaryjną eksploatację przez wiele lat. Nowoczesna stylistyka doskonale pasuje do każdej aranżacji wnętrza, a płaskie elementy na dachu dobrze komponują się z jego płaszczyzną, szczególnie w przypadku dachów skośnych. Prosta i wygodna instalacja niewymagająca zmian konstrukcyjnych, przy tym wysoka refleksyjność tunelu światłonośnego. Całkowita szczelność instalacji dzięki nowej izolacji BFX ściśle przylegającej do elementów świetlika zabezpieczając przed penetracją wilgoci.

Dachowy świetlik tunelowy do różnych zastosowań

Odległości	Pokrycie Faliste	Pokrycie Płaskie
między 0,4 m a 2 m	Dachowy świetlik tunelowy elastyczny (TWF)	Dachowy świetlik tunelowy elastyczny TWF
między 0,9 m a 1,7 m	Dachowy świetlik tunelowy sztywny (TWR) niepotrzebny element przedłużający	Dachowy świetlik tunelowy sztywny (TLR) niepotrzebny element przedłużający
między 1,7 m a 6 m	Dachowy świetlik tunelowy sztywny (TWR) z elementami przedłużającymi (ZTR)	Dachowy świetlik tunelowy sztywny (TLR) z elementami przedłużającymi (ZTR)

VELUX