

Dane aktualne na dzień: 31-05-2025 01:21

Link do produktu: <https://megablach.pl/wurth-szczeliwo-uszczelniaz-dekarski-do-dachow-dachflex-310ml-p-9987.html>



WURTH Szczeliwo - Uszczelniaacz dekarski do dachów DACHFLEX - 310ML

Cena brutto	43,15 zł
Cena netto	35,08 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000001946
Producent	WURTH

Opis produktu

DICHTFLEX



Opakowanie	Poj. ml	Kolor	Rys.	Art. nr	Pak. szt.
Kartusz	310	bezbarny		0892 322 1	24
Kartusz	310	szary		0892 322 3	24
Kartusz	310	czarny		0892 322 5	24

Kolor na zdjęciu może różnić się od oryginalnego ze względu na parametry wydruku!

Uwagi dotyczące stosowania:

DICHTFLEX jest trwale elastyczny. Nawet po utwardzeniu powierzchnia masy pozostaje lepka i może przywierać do niej kurz. Nie stosować do podłoży z miękkiego PVC.

* Kontakt z niektórymi masami bitumicznymi może powodować przebarwienia (w przypadku masy bezbarwnej i szarej). Chłonne podłoża mineralne, podłoża bitumiczne oraz aluminium należy zagruntować preparatem art. nr 0890 100 62.

** Stosowanie masy DICHTFLEX na płytach z poliwęglanu może powodować przebarwienia.

UWAGA! Podczas stosowania na wilgotnych podłożach czas wiązania może się wydłużyć.

Dane techniczne

Baza chemiczna	kaučuk syntetyczny
Maksymalne odkształcenie	± 25% szerokości spoiny
Czas tworzenia naskórka	3 - 8 min. w temp. +23 °C i wilg. wzgl. 50% wraz ze wzrostem temperatury czas tworzenia naskórka ulega skróceniu
Czas utwardzania	ok. 1 - 3 mm / 24 godz. w temp. +23 °C i wilg. wzgl. 50%
Odporność na temperaturę	od -25 °C do +100 °C
Temperatura aplikacji	od +5 °C do +40 °C
Możliwość malowania	tak, wymagane przeprowadzenie próby z każdym rodzajem farby
Kompatybilność z powłokami malarskimi	tak, wymagane przeprowadzenie próby z każdym rodzajem farby
Zawartość środków grzybobójczych	nie
Twardość Shore'a A	ok. 25
Gęstość	0,94 g/cm ³
Przechowywanie	24 miesiące

Powyższe dane opierają się tylko na bazie naszych doświadczeń. Przed użyciem zalecane jest przeprowadzenie prób własnych.

Wysokiej jakości masa do uszczelniania połączeń dekarских na dachach płaskich i spadzistych

Do doskonała przyczepność do podłoża bitumicznych

- Zapewnia trwałe uszczelnienie połączeń powłok bitumicznych.

Może być stosowana na wilgotnych podłożach

- Aplikacja niezależna od opadów atmosferycznych.

Szeroki zakres stosowania

- Możliwość szybkich reperacji w nagłych wypadkach.
- Niezawodne uszczelnienie - nawet w przypadku występowania dużych obciążeń.

Potwierdzona odporność na działanie promieni UV

- Badania przeprowadzone w niemieckim Instytucie Fraunhofer w Bremen.

Masa trwale elastyczna

Może być malowana standardowymi rodzajami farb

Nie zawiera silikonu

Wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych i starzenie

Wyjątkowo długi czas przydatności do użycia - możliwość przechowywania nawet do 24 miesięcy

Stosowanie:

Do uszczelniania elementów budowlanych w pracach dekarских i innych rodzajach prac. Może być stosowana m.in. do uszczelniania połączeń dekarских, elementów fasad, itp.

Typowe podłoża: Wszystkie rodzaje blach*, bitum*, beton i beton komórkowy, wapien, klinkier, cegła, eternit, drewno (surowe), płyty poliwęglanowe**.

Uwaga:

Należy zapoznać się z ogólną instrukcją wykonywania uszczelnień

Produkty uzupełniające:

Pistolet do kartuszy, Art. nr 0891 ...

Preparat do wygładzania powierzchni materiałów uszczelniających
Art. nr 0893 3

Sznur polietylenowy do wypełnień
Art. nr 0875 ...

Preparat gruntujący
Art. nr 0890 100 62

Do płaskich i spadzistych powierzchni dachowych. Do uszczelniania połączeń elementów budowlanych w pracach dekarских oraz wykonywania napraw. Typowe powierzchnie: Wszystkie rodzaje blach*, bitum*, beton i beton komórkowy, wapień, klinkier, cegła, eternit, drewno (surowe), płyty poliwęglanowe

Doskonała przyczepność do podłoży bitumicznych

Możliwość stosowania na podłożach wilgotnych

Możliwość aplikacji niezależnie od warunków pogodowych.

Uniwersalność

- Możliwość szybkich reperacji w nagłych wypadkach
- Niezawodne uszczelnienie – nawet w przypadku występowania dużych obciążeń dachu

Potwierdzona możliwość stosowania na płytach z poliwęglanu ze oraz odporność na działanie promieniowania UV

Testowane przez niemiecki Instytut Fraunhofer w Bremie.

- Można malować
- Trwała elastyczność
- Nie zawiera silikonu
- Dobra odporność na starzenie oraz działanie czynników atmosferycznych

Uwaga

* W przypadku uszczelniania materiałów bitumicznych lub aluminiowych (niepowlekanych i powlekanych) powierzchnię należy wstępnie pokryć preparatem gruntującym AdhesionPlus Primer w celu uniknięcia odbarwień. Ze względu na różnice w jakości materiałów bitumicznych, niezależnie od użycia preparatu gruntującego nie można wyeliminować odbarwień w 100%. Dlatego zaleca się wykonanie wstępnych testów.

** W celu uniknięcia mętnienia szkła z poliwęglanu/pleksi zalecamy użycie silikonowego preparatu gruntującego.

Nawet po utwardzeniu powierzchnia masy pozostaje lepka. Do powierzchni tej może przywierać brud. W temperaturze powyżej +23°C czas tworzenia się zewnętrznej warstwy może być krótszy. Nie stosować na plastyfikowanym PVC. Powierzchnie anodyzowane i malowane proszkowo należy zabezpieczyć silikonowym preparatem gruntującym. W przypadku używania na mokrych powierzchniach czas klejenia może ulec wydłużeniu.

Należy przestrzegać instrukcji dotyczących stosowania mas uszczelniających.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są

świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Baza chemiczna	Kauczuk syntetyczny
Gęstość	0,94 g/cm ³
Zapach	Charakterystyczny
Pojemnik	Wkład
Zawartość	310 ml
Dopuszczalne odkształcenie	25 %
Twardość Shore'a typu A	25
Odporność na	Procesy starzenia
	Warunki pogodowe
Min./maks. czas tworzenia naskórka	3-8 min
Czas tworzenia naskórka - warunki	Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50%
Właściwości grzybobójcze	Nie
Min./maks. szybkość utwardzania	1-3 mm/d
Warunki pełnego utwardzania/wiązania	Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50%
Min. odporność temperaturowa	-25 °C
Maks. odporność temperaturowa	100 °C
Temperatura stosowania min.	5 °C
Temperatura stosowania maks.	40 °C
Nie zawiera silikonu	Tak
Przechowywanie od daty produkcji	24 Miesiące

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: BEZBARWNY , SZARY , CZARNY

Dane techniczne

[Karta charakterystyki](#)

[Arkusz danych technicznych 1](#)

[Arkusz danych technicznych 2](#)

[Raport z kontroli](#)