

Link do produktu: <https://megablach.pl/zakonczenie-80125-gorne-dwuscienne-turbo-kwasoodporne-p-4402.html>



Zakończenie 80/125 górne dwuścienne TURBO Kwasoodporne

Cena brutto	84,75 zł
Cena netto	68,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000007206
Kod producenta	TD08/80/125
Kod EAN	5904617430838
Producent	PRODMAX

Opis produktu

Do zakończenia można dokupić daszek KJ06

Daszek bez podstawy do zabezpieczenia wylotu komina spalinowego i powietrznego przed opadami atmosferycznymi.

Materiał:	stal kwasoodporna
Gatunek stali:	1.4404
Grubość blachy:	0,4 - 0,6 mm
Max temp pracy:	450°C
Sposób łączenia:	kielichowo
Spawane:	plazmowo

Kominy spalinowo-powietrzne składają się z koncentrycznego przewodu spalinowego odprowadzającego spaliny z kotła przewodem wewnętrznym, oraz zewnętrznego przewodu doprowadzającego powietrze do spalania. Kominy spalinowe muszą być szczelne, gdyż pracują w nadciśnieniu. W połączeniach kielichowych takich kominów stosuje się dodatkowo specjalne uszczelki silikonowe, które zapobiegają przedostaniu się spalin z przewodu spalinowego do zewnętrznego przewodu powietrznego. Przewody wewnętrzne wykonane są z blach stalowych chromoniklowych kwasoodpornych w gatunku 1.4404 wg DIN 17441 o grubości od 0,4 do 0,6[mm]. Przewód zewnętrzny wykonany jest z blachy chromoniklowej w gatunku 1.4301 wg DIN 17441 o grubości 0,4 lub 0,6mm. Systemy te stosuje się do odprowadzenia spalin z kotłów z zamkniętą komorą spalania lub kotłów kondensacyjnych, gdzie temperatura spalin jest niska, poniżej 55[°C]. Kocioł kondensacyjny odzyskuje ciepło z pary wodnej zawartej w spalinach. Wyposażony jest w wentylator, który służy do wyrzutu spalin, a przez to wytwarza nadciśnienie w przewodzie kominowym.