

Link do produktu: <https://megablach.pl/zestaw-ochrony-balkonu-siatka-50mm-4-x-3-m-p-62.html>



Zestaw ochrony balkonu. Siatka 50mm - 4 x 3 m

Cena brutto	135,00 zł
Cena netto	109,76 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000002113
Kod producenta	0000002113
Kod EAN	5905398292516
Producent	ECOPIC

Opis produktu

BARDZO ŁATWY , BEZINWAZYJNY MONTAŻ SIATKI. ZACZEPY MOŻNA PRZYKLEJAĆ (KLEJEM JACOPIC) DO KAŻDEJ POWIERZCHNI M.IN : TYNK STRUKTURALNY BARANEK, BETON, BLACHA OCYNKOWANA, ALUMINIUM, SZKŁO

DZIĘKI ZAMONTOWANIU SIATKI O OCZKU 50 MM TWOJ BALKON BĘDZIE JUŻ ZAWSZE CZYSTY

Zestaw do samodzielnego zamontowania siatki na balkonie. Bardzo prosty montaż : bez wiercenia, kołków, linek itd. Zaczepy firmy ECOPIC gwarantują profesjonalny i estetyczny montaż. Zaczep wykonany jest z poliwęglanu , odporny jest na nawet na najcięższe warunki atmosferyczne. Klej Jacopic zapewnia trwały montaż do każdej powierzchni.

Zestaw zawiera:

- siatka polietylenowa w kolorze beżowym o oczku 50 mm w rozmiarze 4 m x 3 m - 1 sztuka
- zaczepy mocujące z poliwęglanu- 70 sztuk
- klej silikonowy, tuba 80 ml - 1 sztuka

Zastosowanie:

- Siatki są idealnym rozwiązaniem do ochrony przed ptakami takich powierzchni jak: balkony, okna, wnęki
- Mogą być również stosowane w celu zabezpieczenia przed wypadnięciem zwierząt domowych - przede wszystkim kotów.
- Zestaw pozwala zabezpieczyć jeden balkon o max rozmiarze 4 m x 3m

Gwarancja - 2 lata. Gwarancja obejmuje trwałość siatki oraz zaczepów.

Sposób użycia

- Zaczepy należy przyklejać do wewnętrznej krawędzi balkonu, zaczynając od górnych krawędzi.
- Odległość pomiędzy zaczepami powinna wynosić 20 cm, tak by siatka była zaczepiona co czwarte oczko (5 szt na 1 mb)
- Miejsca do, których przyklejane będą zaczepy trzeba oczyścić ze wszystkich zabrudzeń.
- Dolną krawędź siatki można zamontować do poręczy balkonowych lub do posadzki balkonu.
- Po naklejeniu zaczepów na wszystkie powierzchnie należy odczekać 24 h.
- Kolejnym etapem jest zaczepienie siatki.
- Po założeniu powinna być ona napięta.
- Następnie odcinamy resztę siatki.

